

ViewSonic PA503S/ SVGA/ DLP projektor/ 3600 ANSI/ 22000:1/ Repro/ HDMI/ 3x VGA

cena vč DPH: **9756 Kč**

cena bez DPH: 8063 Kč

Kód zboží (ID): 3030139

PN: PA503S

Záruka: 24 měsíců



ViewSonic PA503S nabízí působivý prezentační audiovizuální výkon, je ideální pro použití v menších vzdělávacích učebnách či jednacích místnostech. S vyšším jasnem a délkou životnosti lampy zaručuje projektor reprodukci nejjemnějších detailů v jakémkoli prostředí po delší dobu. Exkluzivní technologie Supercolor™ nabízí širokou škálu barev pro živoucí projekci obrazu a zaručuje reprodukci nejjemnějších detailů bez ohledu na okolní rozptýlené světlo. - 3600 ANSI Lumens s kontrastem 22,000:1 zaručují jasné a ostré prezentace. - Energeticky úsporná funkce SuperEco snižuje spotřebu energie až o 70% a prodlužuje životnost lampy až na 15.000 hodin - Technologie SuperColour™ poskytuje bohaté a přesné barvy - 5 barevných režimů pro individuální nastavení uživatele - V Keystone umožňuje snadné nastavení obrazu SPECIFIKACE: Rozlišení : 800x600 DC Type : DC3 Jas : 3600 ANSI Lumens Kontrast se SuperEco Mode : 22000:1 Barvy : 1.07 mld. Zdroj světla : Lampa Životnost lampy (Nor/SuperEco) : 5000/15000 Spotřeba lampy : 190W Offset : 120%+/-5% Promítací vzdálenost v metrech (Wide ~ Tele) : 1.96~2.15 Kombatibilní obrazovková velikost: 30"~300" Throw Distance : 1.19m-13.11m(100" @3.98m) Keystone : ±40° (Vertical) Optický Zoom : 1.1x Hlučnost min (Eco) : 29dB Podpora rozlišení : VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) HDTV kompatibilita : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video kompatibilita : NTSC, PAL, SECAM Horizontální frekvence : 15K~102KHz Vertikální rychlost skenování : 23~120Hz VSTUPY: VGA-in : 2 Composite : 1 Audio-in (3.5mm) : 1 HDMI : 1 VÝSTUPY: VGA-out : 1 Audio (3.5mm) : 1 Reprodukory : 2W ROZHRANÍ (porty): RS232 : 1 USB Type Mini B (Services) : 1 OSTATNÍ: Vstupní napětí a frekvence : 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC Spotřeba energie : Normal: 260W Pohotovostní režim: <0.5W Operační teplota : 0~40? Balení : Hnědé Hmotnost : 2.2kg Rozměry (WxDxH) W/adjustment Foot : 294x218x110mm Language : 22 jazyků včetně češtiny Dodávané příslušenství: Připojový kabel : 1 VGA kabel : 1 HDMI kabel : NE Dálkový ovladač (s bateriemi) : 1 Cable Cover : NE Stručný návod a CD : 1 Air Filter : RSPL

ViewSonic PA503S nabízí působivý prezentační audiovizuální výkon, je ideální pro použití v menších vzdělávacích učebnách či jednacích místnostech. S vyšším jasnem a délkou životnosti lampy zaručuje projektor reprodukci nejjemnějších detailů v jakémkoli prostředí po delší dobu. Exkluzivní technologie Supercolor™ nabízí širokou škálu barev pro živoucí projekci obrazu a zaručuje reprodukci nejjemnějších detailů bez ohledu na okolní rozptýlené světlo. - 3600 ANSI Lumens s kontrastem 22,000:1 zaručují jasné a ostré prezentace. - Energeticky úsporná funkce SuperEco snižuje spotřebu energie až o 70% a prodlužuje životnost lampy až na 15.000 hodin - Technologie SuperColour™ poskytuje bohaté a přesné barvy - 5 barevných režimů pro individuální nastavení uživatele - V Keystone umožňuje snadné nastavení obrazu

SPECIFIKACE: Rozlišení : 800x600 DC Type : DC3 Jas : 3600 ANSI Lumens Kontrast se SuperEco Mode : 22000:1 Barvy : 1.07 mld. Zdroj světla : Lampa Životnost lampy (Nor/SuperEco) : 5000/15000 Spotřeba lampy : 190W Offset : 120%+/-5% Promítací vzdálenost v metrech (Wide ~ Tele) : 1.96~2.15 Kombatibilní obrazovková velikost: 30"~300" Throw Distance : 1.19m-13.11m(100" @3.98m) Keystone : ±40° (Vertical) Optický Zoom : 1.1x Hlučnost min (Eco) : 29dB Podpora rozlišení : VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080) HDTV kompatibilita : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video kompatibilita : NTSC, PAL, SECAM Horizontální frekvence : 15K~102KHz Vertikální rychlost skenování : 23~120Hz VSTUPY: VGA-in : 2 Composite : 1 Audio-in (3.5mm) : 1 HDMI : 1 VÝSTUPY: VGA-out : 1 Audio (3.5mm) : 1 Reprodukory : 2W ROZHRANÍ (porty): RS232 : 1 USB Type Mini B (Services) : 1 OSTATNÍ: Vstupní napětí a frekvence : 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC Spotřeba energie : Normal: 260W Pohotovostní režim: <0.5W Operační teplota : 0~40? Balení : Hnědé Hmotnost : 2.2kg Rozměry (WxDxH) W/adjustment Foot : 294x218x110mm Language : 22 jazyků včetně češtiny Dodávané příslušenství: Připojový kabel : 1 VGA kabel : 1 HDMI kabel : NE Dálkový ovladač (s bateriemi) : 1 Cable Cover : NE Stručný návod a CD : 1 Air Filter : RSPL