

Cisco SG250X-48 50-port Gigabit Switch with 10G Uplinks

cena vč DPH: **28522 Kč**

cena bez DPH: 23572.04 Kč

Kód zboží (ID): 3035714

PN: SG250X-48-K9-EU

Záruka: 60 měsíců

Výkonný síťový přepínač, který je řízený. Umožňuje mimo jiné automaticky nakonfigurovat optimální zabezpečení zařízení, kvalitu služby (QoS) a dostupnost na daném portu. Podporuje protokol Simple Network Management Protocol (SNMP) i příkazový řádek CLI. Rozhraní: 48x 100/1000 RJ-45. Funkce managementu Typ přepínače Managed Přepínač vrstev L2/L3 QoS Ano Výpis událostí systému Ano Správa prostřednictvím webového rozhraní Ano Tlačítko reset Ano Možnosti připojení Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 50 Počet slotů modulu SFP+ 2 Technologie kabeláže Ethernetu - měď 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Počet portů gigabitového Ethernetu 48 Počet portů USB 2.0 1 Počítačová síť Síťové standardy IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z Blokace Head-of-line Ano Zrcadlení portů Ano Agregace spojení Ano Broadcast storm control Ano Mezní poměr Ano DHCP server Ano Protokol větvícího se stromu (STP) Ano Podpora 10G Ano Podpora VLAN Ano VLAN závislá na portu Ano Tagged VLAN Ano IGMP pozorování Ano Přenos dat Kapacita přepínání The data transfer capacity of the switch per second. 176 Gbit/s Tabulka MAC adres 8000 pol. Počet VLANs 256 Počet front 8 Podpora pro Jumbo Frames Ano Rámy jumbo 9000 Bezpečnost Šifrování/zabezpečení 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS Access Control List (ACL) Ano SSH/SSL podpora Ano Ochrana před uzavřeným obvodem Ano Pravidla ACL 512 Vzhled Instalace do racku Ano Typ 1U Barva Black LED indikátory Ano Certifikace UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 Výkon Zabudovaný procesor Ano Takt procesoru 800 MHz Vyrovnávací paměť pro pakety 24 MB Plug and Play Ano Hlučnost 49.3 dB Vnitřní paměť 512 MB Paměť flash 256 MB Možnost aktualizace firmwaru Ano Střední doba mezi poruchami (MTBF) 68585 h Příkon Vstupní střídavé napětí 120 - 230 V Napájecí zdroj v ceně Ano Frekvence vstupního střídavého napětí 50/60 Hz Maximální spotřeba energie 46 W Power over Ethernet (PoE) Podpora napájení po

Ethernetu (PoE) Ne Provozní podmínky Provozní rozsah teplot (T-T) 0 - 50 °C Rozsah teplot při skladování (T-T) -20 - 70 °C Doporučená provozní relativní vlhkost 10 - 90 % Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) 10 - 90 % Tepelné vyzařování 156.96 BTU/h Hmotnost a rozměry Šířka 440 mm Hloubka 257 mm Výška 44 mm Hmotnost 3000 g Údaje o balení Stručný návod Ano Sada pro instalaci Ano

Výkonný síťový přepínač, který je řízený. Umožňuje mimo jiné automaticky nakonfigurovat optimální zabezpečení zařízení, kvalitu služby (QoS) a dostupnost na daném portu. Podporuje protokol Simple Network Management Protocol (SNMP) i příkazový řádek CLI. Rozhraní: 48x 100/1000 RJ-45. Funkce managementu Typ přepínače Managed Přepínač vrstev L2/L3 QoS Ano Výpis událostí systému Ano Správa prostřednictvím webového rozhraní Ano Tlačítko reset Ano Možnosti připojení Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 50 Počet slotů modulu SFP+ 2 Technologie kabeláže Ethernetu - měď 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Počet portů gigabitového Ethernetu 48 Počet portů USB 2.0 1 Počítačová síť Síťové standardy IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z Blokace Head-of-line Ano Zrcadlení portů Ano Agregace spojení Ano Broadcast storm control Ano Mezní poměr Ano DHCP server Ano Protokol větvícího se stromu (STP) Ano Podpora 10G Ano Podpora VLAN Ano VLAN závislá na portu Ano Tagged VLAN Ano IGMP pozorování Ano Přenos dat Kapacita přepínání The data transfer capacity of the switch per second. 176 Gbit/s Tabulka MAC adres 8000 pol. Počet VLANs 256 Počet front 8 Podpora pro Jumbo Frames Ano Rámy jumbo 9000 Bezpečnost Šifrování/zabezpečení 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS Access Control List (ACL) Ano SSH/SSL podpora Ano Ochrana před uzavřeným obvodem Ano Pravidla ACL 512 Vzhled Instalace do racku Ano Typ 1U Barva Black LED indikátory Ano Certifikace UL 60950, FCC Part 15 A, CSA 22.2 Výkon Zabudovaný procesor Ano Takt procesoru 800 MHz Vyrovnávací paměť pro pakety 24 MB Plug and Play Ano Hlučnost 49.3 dB Vnitřní paměť 512 MB Paměť flash 256 MB Možnost aktualizace firmwaru Ano Střední doba mezi poruchami (MTBF) 68585 h Příkon Vstupní střídavé napětí 120 - 230 V Napájecí zdroj v ceně Ano Frekvence vstupního střídavého napětí 50/60 Hz Maximální spotřeba energie 46 W Power over Ethernet (PoE) Podpora napájení po Ethernetu (PoE) Ne Provozní podmínky Provozní rozsah teplot (T-T) 0 - 50 °C Rozsah teplot při skladování (T-T) -20 - 70 °C Doporučená provozní relativní vlhkost 10 - 90 % Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) 10 - 90 % Tepelné vyzařování 156.96 BTU/h Hmotnost a rozměry Šířka 440 mm Hloubka 257 mm Výška 44 mm Hmotnost 3000 g Údaje o balení Stručný návod Ano Sada pro instalaci Ano