

MikroTik RouterBOARD RBSXTsq5HPnD, SXTsq 5, L4

cena vč DPH: **1539 Kč**

cena bez DPH: 1272.19 Kč

Kód zboží (ID): 3047297

PN: RBSXTSQ5HPND

Záruka: 24 měsíců

SXTsq 5 je nástupce velmi populárního klientského modelu RBSXT5HPnDr2 s několika vylepšeními. Mezi vylepšení patří modernější design, menší hloubka (jednotka je nyní 2x tenčí), nižší spotřeba, snadnější připojení zemnicího kabelu a možnost přichytit jednotku ke stožáru na 3 různých místech. Jednotka je vybavena dvoupolarizační směrovou anténou se ziskem 16dBi, rádiovou částí s modulační rychlostí až 300Mbps, podporou bezdrátových standardů 802.11a/n a jedním 10/100Mbps LAN portem s napájením přes pasivní PoE. Technické parametry: Bezdrátové vlastnosti Vysílací výkon [dBm]: 28 Bezdrátové frekvence [GHz]: 5 Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 300 WiFi standardy: 802.11n, 802.11a Vyzařovací úhel - H. pol. [°]: 23 Vyzařovací úhel - V. pol. [°]: 23 Zisk antény [dBi]: 16 Fyzické charakteristiky Provedení: Venkovní Provozní teplota [°C]: -40 až 70 Hloubka [mm]: 34 Šířka [mm]: 129 Výška [mm]: 129 Hardware RAM [MB]: 64 CPU: AR9344 Frekvence CPU [MHz]: 600 Počet CPU jader: 1 Velikost uložení [MB]: 16 Konektory a rozhraní Rychlosti LAN: (1) 10/100Mbps Napájení Max. spotřeba energie [W]: 7 Napájení přes PoE: 10 .. 28V DC Typ napájení: PoE Typy PoE: Vstupní Software Operační systém: RouterOS - L3 Výchozí IP adresa: 192.168.88.1 Výchozí jméno a heslo: admin / - Obsah balení: Zařízení Napájecí adaptér 24V/0.38A PoE injektor Kovový stahovací pásek

SXTsq 5 je nástupce velmi populárního klientského modelu RBSXT5HPnDr2 s několika vylepšeními. Mezi vylepšení patří modernější design, menší hloubka (jednotka je nyní 2x tenčí), nižší spotřeba, snadnější připojení zemnicího kabelu a možnost přichytit jednotku ke stožáru na 3 různých místech. Jednotka je vybavena

dvoupolarizační směrovou anténou se ziskem 16dBi, rádiovou částí s modulační rychlostí až 300Mbps, podporou bezdrátových standardů 802.11a/n a jedním 10/100Mbps LAN portem s napájením přes pasivní PoE. Technické parametry: Bezdrátové vlastnosti Vysílací výkon [dBm]: 28 Bezdrátové frekvence [GHz]: 5 Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 300 WiFi standardy: 802.11n, 802.11a Vyzařovací úhel - H. pol. [°]: 23 Vyzařovací úhel - V. pol. [°]: 23 Zisk antény [dBi]: 16 Fyzické charakteristiky Provedení: Venkovní Provozní teplota [°C]: -40 až 70 Hloubka [mm]: 34 Šířka [mm]: 129 Výška [mm]: 129 Hardware RAM [MB]: 64 CPU: AR9344 Frekvence CPU [MHz]: 600 Počet CPU jader: 1 Velikost uložště [MB]: 16 Konektory a rozhraní Rychlosti LAN: (1) 10/100Mbps Napájení Max. spotřeba energie [W]: 7 Napájení přes PoE: 10 .. 28V DC Typ napájení: PoE Typy PoE: Vstupní Software Operační systém: RouterOS - L3 Výchozí IP adresa: 192.168.88.1 Výchozí jméno a heslo: admin / - Obsah balení: Zařízení Napájecí adaptér 24V/0.38A PoE injektor Kovový stahovací pásek