

# Mercusys MW300RE 300Mbps Range Extender, WPS, MIMO tech., 3x anténa

**cena vč DPH:** **404 Kč**

**cena bez DPH:** 333.84 Kč

**Kód zboží (ID):** 3048718

**PN:** MW300RE

**Záruka:** 36 měsíců

MW300RE: 300Mbps Wi-Fi Range Extender, WPS tlačítko, 3 externí antény, MIMO technologie  
Popis \*Režim Range Extender zvyšuje bezchybně bezdrátový signál na dosud nedosažitelné nebo obtížné oblasti \*Dvě externí antény s technologií MIMO pomáhají nastavit MW300RE na rozdíl od běžných rozšiřovačů rozsahu \*Jednoduše rozšířte bezdrátové pokrytí stisknutím tlačítka WPS \*Miniaturní rozměry a nástěnné provedení umožňují snadné nasazení a pohyb flexibilní \*Vícebarevná dioda LED vám pomůže najít správné místo pro poskytování nejlepšího rozšíření Wi-Fi  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE Rozměry (š x h x v) \*99 x 53 x 38mm Tlačítko \*Reset \*WPS Externí napájení \*cca 4.3W Typ antény \*2 externí antény Bezdrátový standard \*IEEE 802.11n/g/b Frekvence \*2.4GHz Rychlost signálu \*až 300Mbps Citlivost příjmu \*11g 54M: -75dBm \*11n HT20 MCS7: -73dBm \*11n HT40 MCS7: -70dBm Certifikace \*CE, ROHS OBSAH BALENÍ \*300Mbps Wi-Fi Range Extender MW300RE \*Quick Installation Guide Přírodní prostředí \*Operating Temperature: 0?~40 ? (32 ?~104?) \*Storage Temperature: -40?~70 ? (-40 ?~158?) \*Operating Humidity: 10%~90% non-condensing \*Storage Humidity: 5%~90% non-condensing Přenosový výkon \*<20dBm Bezdrátové zabezpečení \*WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryption Bezdrátové funkce \*Wireless MAC Address Filtering \*Domain Login Function \*Transmit Power Control

<h4>MW300RE: 300Mbps Wi-Fi Range Extender, WPS tlačítko, 3 externí antény, MIMO technologie</h4>

## **<b>Popis</b>**

- \*Režim Range Extender zvyšuje bezchybně bezdrátový signál na dosud nedosažitelné nebo obtížné oblasti
- \*Dvě externí antény s technologií MIMO pomáhají nastavit MW300RE na rozdíl od běžných rozšiřovačů rozsahu
- \*Jednoduše rozšířte bezdrátové pokrytí stisknutím tlačítka WPS
- \*Miniaturní rozměry a nástěnné provedení umožňují snadné nasazení a pohyb flexibilní
- \*Vícebarevná dioda LED vám pomůže najít správné místo pro poskytování nejlepšího rozšíření Wi-Fi

## **<b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</b>**

### **<b>Rozměry (š x h x v)</b>**

- \*99 x 53 x 38mm

### **<b>Tlačítko</b>**

- \*Reset
- \*WPS

### **<b>Externí napájení</b>**

- \*cca 4.3W

### **<b>Typ antény</b>**

- \*2 externí antény

### **<b>Bezdrátový standard</b>**

- \*IEEE 802.11n/g/b

### **<b>Frekvence</b>**

- \*2.4GHz

### **<b>Rychlost signálu</b>**

- \*až 300Mbps

### **<b>Citlivost příjmu</b>**

- \*11g 54M: -75dBm
- \*11n HT20 MCS7: -73dBm
- \*11n HT40 MCS7: -70dBm

### **<b>Certifikace</b>**

- \*CE, ROHS

### **<b>OBSAH BALENÍ</b>**

- \*300Mbps Wi-Fi Range Extender MW300RE
- \*Quick Installation Guide

### **<b>Přírodní prostředí</b>**

- \*Operating Temperature: 0?~40 ? (32 ?~104?)
- \*Storage Temperature: -40?~70 ? (-40 ?~158?)
- \*Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
- \*Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

**<b>Přenosový výkon</b>**

\*&lt;20dBm

**<b>Bezdrátové zabezpečení</b>**

\*WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryption

**<b>Bezdrátové funkce</b>**

\*Wireless MAC Address Filtering

\*Domain Login Function

\*Transmit Power Control