

Mercusys MW305R - Bezdrátový router se standardem N a rychlostí až 300 Mb/s

cena vč DPH: **418 Kč**

cena bez DPH: 346 Kč

Kód zboží (ID): 3048719

PN: MW305R

Záruka: 24 měsíců



Bezdrátový router 300 Mbit/s Wireless N MW305R je kombinované zařízení pro kabelové/bezdrátové připojení k síti určené především pro síťové požadavky malých firem a domácích kanceláří. Zařízení MW305R nabízí výjimečný a pokročilý výkon bezdrátového připojení, a proto je ideální pro HD video streaming, VoIP a hraní online her.

Bezdrátová rychlost N 300Mbit/s - Rychlé stahování

Router Mercusys MW305R je ideální vysoko rychlostní řešení kompatibilní s technologiemi IEEE 802.11b/g/n. Základem je technologie 802.11n.

MW305R poskytuje **bezdrátový výkon až 300 Mbit/s**, který hradě uspokojí všechny vaše síťové požadavky, jako je streaming HD videa, online hraní her nebo stahování datově velkých souborů.

CCA technologie - stabilní bezdrátový signál

Technologie CCA (Clear Channel Assessment) automaticky zamezuje konfliktům kanálů. Prostřednictvím **funkce výběru volného kanálu** tak plně realizuje výhody vazby na kanál, aby poskytla vyšší výkon bezdrátového připojení.

Vlastnosti:

Rychlost bezdrátového připojení 300 Mbit/s je ideální pro aplikace citlivé na přerušení

Funkce řízení šířky pásma na základě IP adresy umožňuje správcům přidělit určitou šířku pásma každému počítači

Funkce WDS umožňuje bezproblémové přemostění při rozšiřování bezdrátové sítě 3 x 5 dBi pro větší pokrytí WiFi signálem

Specifikace:

Interface:

3 x 10/100Mbps LAN PORTY

1 x 10/100Mbps WAN PORT

Tlačítko: RESET

Anténa: 3 x Anténa fixní 5 dBi

Wireless Standards: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frekvence: 2.4-2.4835 GHz

Transmit Power CE: < 20 dBm

Bezdrátové funkce: AP, Router, WDS Bridge

Bezdrátové zabezpečení: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

WAN Type: Dynamic Dynamic IP/Static IP/PPPoE

Management:

Access Control

Local Management

Remote Management

DHCP: Server

Port Forwarding: Virtual server, UPnP, DMZ

Dynamic DNS: Oray

Firewall Security: IP and MAC address binding

Certifikace: CE, RoHS

Prostředí: provozní teplota: 0° ~ 40°

Napájení: adaptér 5V DC / 0.6 A

Systémové požadavky: Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system

Rozměry (Š x V x H): 114 x 26 x 94 mm

Obsah balení:

MW305R

Napájecí adaptér

Resource CD

Ethernet kabel

Quick Installation Guide