

EMOS Izolační páska samovulkanizační 19mm / 10m černá

cena vč DPH: **131 Kč**

cena bez DPH: 108.58 Kč

Kód zboží (ID): 30981

PN: 2003191020

Záruka: 24 měsíců

barva: černá|délka návinu: 10 m|doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C|elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm|elektrická pevnost po vlhku minimálně: neuvádí se|integrováná textilní síťka: ne|materiál lepidla: guma|odolné UV: neuvádí se|pevnost v tahu: neuvádí se|potisk: bez potisku|předpokládané použití: těsnící práce, opravy|přilnavost k oceli minimálně: neuvádí se|přilnavost k podkladu: neuvádí se|prodejní obal: 1 ks, papírová krabice|prodloužení minimálně: až 300 %|rozměr: 120 x 20 mm|rozsah instalačních teplot: 5-95 °C|samozhášivé: ne|šířka pásky: 19 mm|splňuje směrnici REACH: neuvádí se|splňuje směrnici ROHS: neuvádí se|tloušťka pásky: 0,76 mm|typ pásky: samovulkanizační páska|vodotěsný spoj: ano|vyhovuje normě: neuvádí se|vytváří tlakotěsný spoj: ne|zkouška plamenem: neuvádí se

barva: černá|délka návinu: 10 m|doporučená skladovací teplota: -50 °C až +95 °C|elektrická pevnost minimálně: 14 kV/mm|elektrická pevnost po vlhku minimálně: neuvádí se|integrováná textilní síťka: ne|materiál lepidla: guma|odolné UV: neuvádí se|pevnost v tahu: neuvádí se|potisk: bez potisku|předpokládané použití: těsnící práce, opravy|přilnavost k oceli minimálně: neuvádí se|přilnavost k podkladu: neuvádí se|prodejní obal: 1 ks, papírová krabice|prodloužení minimálně: až 300 %|rozměr: 120 x 20 mm|rozsah instalačních teplot: 5-95 °C|samozhášivé: ne|šířka pásky: 19 mm|splňuje směrnici REACH: neuvádí se|splňuje směrnici ROHS: neuvádí se|tloušťka pásky: 0,76 mm|typ pásky: samovulkanizační páska|vodotěsný spoj: ano|vyhovuje normě: neuvádí se|vytváří tlakotěsný spoj: ne|zkouška plamenem: neuvádí se