

# Kabel HDMI High Speed 4K@60Hz + Ethernet 20m, M/M, zlacené konektory

**cena vč DPH:** **1134 Kč**

cena bez DPH: 937 Kč

**Kód zboží (ID):** 3196873

**PN:** KPHDM2X20

**Záruka:** 24 měsíců



**Optický HDMI High Speed 4K@60Hz kabel** o délce **20 m** skvěle poslouží pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní **HDMI** rozhraní. Propojíte například svůj HD-DVD/BluRay přehrávač a LCD/Plazma televizor a vychutnejte si filmy v té nejvyšší kvalitě.

Kabel přenáší digitální zvuk i obraz a podporuje **digitální ochranu obsahu HDCP**. Kabel obsahuje aktivní elektroniku, která funguje pouze **v jednom směru signálu**. Kabel se musí vždy zapojit při vypnutých zařízeních a to pouze ve směru vyznačeném na kabelu.

Konektor označený **"Source"** se vždy zapojuje **do vysílacího zařízení** (DVD, Blu-ray). Konektor označený **"Display"** se vždy zapojuje **do zobrazovacího zařízení** (LCD, televize, projektor).

Optický kabel je navinut na plastové cívce a zabalen do papírové krabice polepené štítkem s popisem a EAN kódem.

**Specifikace:**

Délka kabelu: 20 m

Typ kabelu: HDMI 2.0b High Speed optický fiber kabel

Podporuje Ultra High Definition rozlišení 4K@60Hz (2160p @ 60Hz), YUV 4:4:4

Maximální datový přenos: 18 Gb/s (600 MHz)

Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male &lt;=&gt; HDMI typ A (19pinů) male

Rozlišení:&nbsp; 3840 x 2160 bodů při 60Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i

Optický kabel je zpětně kompatibilní k HDMI 2.0a, 2.0, 1.4 a nižší verzi

Podporuje HDR, ARC, HEC, EDID

Podporuje HDR (High Dynamic Range)

Podporuje 4 : 4 : 4 barevný Subsampling

3D video po HDMI připojení

Podporuje HDCP 1.4 / HDCP 2.2

Podporovány jsou víceformátové zvukové formáty (Dolby Atmos a DTS:X apod.)

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Bitstream kompatibilní

Podporuje Audio Return Channel (ARC)

Kompatibilní s HDMI Ethernet Channel (HEC)

Support EDID

Kompletní napájení ze sběrnice HDMI spotřeba menší 250 mW, nepotřebuje externí napájení

Tloušťka optického kabelu 4.6mm

Optické vlákno: OM3 Multimode Fibre Optic

Pozlacené konektory v kovových krytkách

Kabel umožňuje galvanické oddělení zdrojového zařízení od zobrazovače

Průřez optického kabelu: 4,6 mm

Barva černá