

KABEL PATCH UTP kat. 5e, 305m drát SOLARIX šedý

cena vč DPH: **2549 Kč**

cena bez DPH: 2107 Kč

Kód zboží (ID): 32171

PN: SXKD-5E-UTP-PVC

Záruka: 24 měsíců



Nestíněný instalační kabel typu drát je kategorie CAT5E s typem pláště PVC. Společně s ostatními komponenty systému strukturované kabeláže Solarix vytváří řešení, které zaručuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Je určený pro horizontální rozvody a bez problémů splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E a je proto vhodný i pro provoz těch nejnáročnějších protokolů určených pro strukturovanou kabeláž (např. Gigabit Ethernet). Balení obsahuje 305 m. Parametry: Kategorie: CAT5E Nejvyšší podporovaný protokol: 1000BaseT Stínění: ne Šířka pásma: 100 MHz Vodič: měděný drát 0,50 mm AWG 24 Izolace: polyethylen 0,88 mm Pláště: PVC Barva: šedá Průměr kabelu: 5,0 mm Hmotnost: 30 kg / km NVP: 68 % Propagation delay: 535 ns / 100 m Delay skew: 20 ns / 100 m Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Teplota při instalaci: 0°C až 50°C

Nestíněný instalační kabel typu drát je kategorie CAT5E **s typem pláště PVC**. Společně s ostatními komponenty systému strukturované kabeláže Solarix vytváří řešení, které zaručuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Je určený pro horizontální rozvody a bez problémů splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E a je proto vhodný i pro provoz těch nejnáročnějších protokolů určených pro strukturovanou kabeláž (např. Gigabit Ethernet). Balení obsahuje **305 m**.

Parametry:

Kategorie: CAT5E

Nejvyšší podporovaný protokol: 1000BaseT

Stínění: ne

Šířka pásma: 100 MHz

Vodič: měděný drát 0,50 mm AWG 24

Izolace: polyethylen 0,88 mm

Plášť: PVC

Barva: šedá

Průměr kabelu: 5,0 mm

Hmotnost: 30 kg / km

NVP: 68 %

Propagation delay: 535 ns / 100 m

Delay skew: 20 ns / 100 m

Skladovací teplota: -20°C až 60°C

Provozní teplota: -20°C až 60°C

Teplota při instalaci: 0°C až 50°C