

Solarix kabel CAT5E UTP licna 305m PVC, SXKL-5E-UTP-PVC-GY

cena vč DPH: **3471 Kč**

cena bez DPH: 2868.36 Kč

Kód zboží (ID): 32175

PN: 27800302

Záruka: 60 měsíců

Kabely Solarix typu licna jsou určeny pro výrobu propojovacích kabelů. Jejich pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Celková velikost vodičů těchto kabelů Solarix je AWG 24. Kabely jsou dostupné ve stíněné i nestíněné verzi. V případě FTP kabelu je stínění provedeno aluminiovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Nestíněná licna Solarix je dostupná v šedé barvě a rovněž s PVC pláštěm. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž. Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 1000BaseT Stínění: ne Vodič: měděný AWG 24 Izolace: polyethylen 0,91 mm Plášť: PVC Barva: šedá Průměr kabelu: 5,3 mm Váha: 32 kg/km NVP: 67 % Propagation delay: 535 ns/100m Delay skew: 20 ns/100m Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Teplota při instalaci: 0°C až 50°C

Kabely Solarix typu licna jsou určeny pro výrobu propojovacích kabelů. Jejich pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Celková velikost vodičů těchto kabelů Solarix je AWG 24. Kabely jsou dostupné ve stíněné i nestíněné verzi. V případě FTP kabelu je stínění provedeno aluminiovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Nestíněná licna Solarix je dostupná v šedé barvě a rovněž s PVC pláštěm. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž. Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 1000BaseT Stínění: ne Vodič: měděný AWG 24 Izolace: polyethylen 0,91 mm Plášť: PVC Barva: šedá Průměr kabelu: 5,3 mm Váha: 32 kg/km NVP: 67 % Propagation

delay: 535 ns/100m Delay skew: 20 ns/100m Skladovací teplota: -20°C až 60°C
Provozní teplota: -20°C až 60°C Teplota při instalaci: 0°C až 50°C