

Planet HPOE-460 PoE injektor, 4x 1Gbps PoE 802.3at 30/120 W

cena vč DPH: **3244 Kč**

cena bez DPH: 2681 Kč

Kód zboží (ID): 3285956

PN: HPOE-460

Záruka: 36 měsíců



PLANET HPOE-460

PoE 4portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3af, Mid-Span, napájecí výkon 120W. 4 porty data-in, 4 porty data+power out. Napájení DC 52~56V.

PoE (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af a vícepríkonových zařízení IEEE 802.3at. Je nevržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery nebo WiFi přístupové body. K dispozici jsou celkem 4 porty s celkovým výstupním výkonem 120W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení. Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE802.3at budete potřebovat POE-161S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytne.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 4 x Data input, 4 x Data + Power output
Celkový napájecí výkon: do 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Zatížitelnost portu: až 30,8 W
Napájení: DC 52 - 56 V Provozní teplota: 0 až 50°C Rozměry: 97 x 70 x 26 mm
Hmotnost: 220 g

PLANET HPOE-460

PoE 4portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE

802.3at, Mid-Span, napájecí výkon 120W. 4 porty data-in, 4 porty data+power out. Napájení DC 52~56V.</p></div>

<p>PoE (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af a vícepríkonných zařízení IEEE 802.3at. Je nevržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery nebo WiFi přístupové body. K dispozici jsou celkem 4 porty s celkovým výstupním výkonem 120W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení. Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE802.3at budete potřebovat POE-161S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytne.</p></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p></div>

<p>Rozhraní: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 4 x Data input, 4 x Data + Power output</p></div>

Celkový napájecí výkon: do 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</p></div>

Zatížitelnost portu: až 30,8 W</p></div>

Napájení: DC 52 - 56 V</p></div>

Provozní teplota: 0 až 50°C</p></div>

Rozměry: 97 x 70 x 26 mm</p></div>

Hmotnost: 220 g</p></div>