

Planet GSD-604HP PoE switch 1Gbps, 6xTP, 4xPoE 802.3at/af 30W/55W, fanless

cena vč DPH: **1934 Kč**

cena bez DPH: 1598 Kč

Kód zboží (ID): 3291297

PN: GSD-604HP

Záruka: 36 měsíců



PLANET GSD-604HP

Gigabitový přepínač 6 portů 1000Base-T z toho 4 porty s PoE injektorem 802.3at, napájecí výkon až 55W. Portové VLAN, ochrana proti smyčkám. Externí napájecí zdroj, kovové provedení, bez ventilátorů.

Gigabitový 6portový přepínač se 4 PoE (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, WiFi prvky nebo VOIP telefony. Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, je vhodné i pro aplikace v lokálních rozvaděčích. Portové VLAN zajistí oddělený provoz mezi napájenými porty, porty bez PoE slouží jako uplink a pro sdružený provoz k připojení NVR nebo NAS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 4 x IEEE 802.3at/af PoE **Paměť:** 8k MAC adres **Propustnost:** sběrnice 12 Gbps, provozně 8,92 Mpps **Podpora přenosu:** JumboFrame 9 KB **Provedení:** desktop **Napájení:** externí napájecí zdroj DC 55 V, vlastní příkon <5 W **Ochrana:** ne **Provozní teplota:** 0 až 50 °C **Rozměry:** 160 x 92,5 x 28 mm **Hmotnost:** 374 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 55 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 4 x až 30 W Typ napájení: End-span

PLANET GSD-604HP

<p>Gigabitový přepínač 6 portů 1000Base-T z toho 4 porty s PoE injektorem 802.3at, napájecí výkon až 55W.</p>

<p>Portové VLAN, ochrana proti smyčkám. Externí napájecí zdroj, kovové provedení, bez ventilátorů.</p>

<p>Gigabitový 6portový přepínač se 4 PoE (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, WiFi prvky nebo VOIP telefony. Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, je vhodné i pro aplikace v lokálních rozvaděčích. Portové VLAN zajistí oddělený provoz mezi napájenými porty, porty bez PoE slouží jako uplink a pro sdružený provoz k připojení NVR nebo NAS.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Fyzické vlastnosti:</p>

<p>Porty: 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 4 x IEEE 802.3at/af PoE

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 12 Gbps, provozně 8,92 Mpps

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: desktop

Napájení: externí napájecí zdroj DC 55 V, vlastní příkon $\leq 5\text{ W}$

Ochrana: ne

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 160 x 92,5 x 28 mm

Hmotnost: 374 g</p>

<p>POE funkce:</p>

Celkový napájecí výkon: 55 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 4 x až 30 W

Typ napájení: End-span