

Planet XT-705A konvertor 10G/5G/2.5G/1G/100M / miniGBIC SFP+ 10GBASE-X

cena vč DPH: **4668 Kč**

cena bez DPH: 3858 Kč

Kód zboží (ID): 3302248

PN: XT-705A

Záruka: 24 měsíců



Jednoduchý media konvertor vybavený metalickým RJ-45 konektorem s rychlostí 100/1000/2,5G/5G/10G a optickým SFP+ portem s rychlostí až 10GBASE. Použití je vhodné v sítích, kde je vyžadována extrémně vysoká šířka pásma, jako jsou například data centra, cloudová úložiště, nebo infrastruktura operátorů. Díky spolehlivosti je zaručena vysoká přenosová rychlost bez rizika ztráty paketů při extrémní rychlosti. Samozřejmostí je ochrana až 6 KV DC ESD. Další výhodou je nízká spotřeba 3,75 W při plné zátěži. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Fyzické vlastnosti: Porty: 1 x RJ-45 100/1000/2,5G/5G/10GBASE-T, 1 x SFP+ 10GBASE-XR Podpora přenosu: JumboFrame 16K Propustnost: sběrnice 20 Gbps, provozně 2,48 Mpps (64B) Tabulka záznamů: 9K MAC adres Provedení: vnitřní Napájení: zdroj 5V DC, 2A max., celkový příkon do 3,75 W Ochrana: ESD 6 KV DC Provozní teplota: 0 až 50°C Rozměry: 94 x 70 x 26 mm Hmotnost: 180 g

Jednoduchý media konvertor vybavený metalickým RJ-45 konektorem s rychlostí 100/1000/2,5G/5G/10G a optickým SFP+ portem s rychlostí až 10GBASE. Použití je vhodné v sítích, kde je vyžadována extrémně vysoká šířka pásma, jako jsou například data centra, cloudová úložiště, nebo infrastruktura operátorů. Díky spolehlivosti je zaručena vysoká přenosová rychlost bez rizika ztráty paketů při extrémní rychlosti. Samozřejmostí je ochrana až 6 KV DC ESD. Další výhodou je nízká spotřeba 3,75 W při plné zátěži. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE Fyzické vlastnosti: Porty: 1 x RJ-45 100/1000/2,5G/5G/10GBASE-T, 1 x SFP+ 10GBASE-XR Podpora

přenosu: JumboFrame 16K Propustnost: sběrnice 20 Gbps, provozně 2,48 Mpps (64B) Tabulka záznamů: 9K MAC adres Provedení: vnitřní Napájení: zdroj 5V DC, 2A max., celkový příkon do 3,75 W Ochrana: ESD 6 KV DC Provozní teplota: 0 až 50°C Rozměry: 94 x 70 x 26 mm Hmotnost: 180 g