

Solarix rozvaděč SOHO LC-18 s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550x150mm, šedá RAL 7035

cena vč DPH: **2593 Kč**

cena bez DPH: 2143 Kč

Kód zboží (ID): 3303226

PN: 86000541

Záruka: 24 měsíců



LC-18 SOHO Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč. Tyto plechové dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci zařízení umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů je možný předpřipravenými otvory v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříni a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rám lícuje s dveřmi, pak je úhel otevření dveří cca 110°, nebo jsou dveře z rámu vysunuty, pak je úhel otevření dveří 180°. Vlastnosti: Jedná se o kvalitní rozvaděč na zeď s plechovými dveřmi a zámkem. Jeho rozměry činí 550 x 550 x 150 mm. Výška rámu je 2U horizontálně a 4U a 11U vertikálně. Rozvaděč poskytuje stupeň krytí IP20 a maximální nosnost 30 kg.

LC-18 SOHO Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč. Tyto plechové dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci zařízení umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů je možný předpřipravenými otvory v zádech i ve všech stěnách

rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. **19"** rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříni a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rám lícuje s dveřmi, pak je úhel otevření dveří cca 110°, nebo jsou dveře z rámu vysunuty, pak je úhel otevření dveří 180°. **Vlastnosti:** Jedná se o kvalitní rozvaděč na zeď s plechovými dveřmi a zámkem. Jeho rozměry činí 550 x 550 x 150 mm. Výška rámu je 2U horizontálně a 4U a 11U vertikálně. Rozvaděč poskytuje stupeň krytí IP20 a maximální nosnost 30 kg.