

XtendLan 12U/600x450, na zeď, jednodílný, plné dveře, úprava proti vykradení

cena vč DPH: **2997 Kč**

cena bez DPH: 2477 Kč

Kód zboží (ID): 3327964

PN: WS-12U-64-FS-
BLACK

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 12U - proti vykradení šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, plní dveře, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. **Provedení:** dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení jsou boční kryty přivařeny k rámu horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 12U (635 mm) Šířka: 600 mm
Hloubka: 450 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 60 kg

XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 12U - proti vykradení

šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, plní dveře, svařovaná konstrukce, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg.

Provedení:

dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení jsou boční kryty přivařeny k rámu

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace:

Rozměr:

19"

Výška:

12U (635 mm)

Šířka:

600 mm

Hloubka:

450 mm

Materiál:

válcovaná ocel

```
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>černá, RAL9004</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```