

Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2 ISO - AP/client 5GHz, anténa 25dBi MIMO2x2, RADOM, airMAX AC, 1x Gbit RJ45, PoE 24V

cena vč DPH: **3639 Kč**

cena bez DPH: 3007 Kč

Kód zboží (ID): 3329706

PN: PBE-5AC-ISO-GEN2

Záruka: 24 měsíců



PowerBeam ac ISO Gen2 zahrnuje pokročilé technologie s proprietárním protokolem airMAC ac. Díky tomu je ideální pro instalace, kde je vyžadován maximální výkon a izolace RF. Management 2.4GHz radio Náhradou za PowerBeam s parabolami 300 mm a 400 mm v provedení ISO je kompletní bezdrátová jednotka PBE-5AC-GEN2-ISO s 2.4GHz management rádiem pro správu jednotky pomocí mobilních zařízení. Izolace proti šumu Produkty z řady airMAX ac nabízí zlepšení odezvy, vyšší imunitu proti okolnímu šumu, větší pokrytí a významné navýšení propustnosti. Límcová parabola spolu s pokoveným držákem zářiče zajišťují lepší izolaci jak okolního RF signálu, tak i vlastního vyzářeného. Níže na obrázku porovnání klasické paraboly a ISO provedení. Software Technologie airMAX ac je ověřena miliony instalací po celém světě, které potvrzují vynikající výkon. Protokol TDMA airMAX umožňuje bezprecedentní pokrytí, vysokou propustnost a nízkou latenci v nelicencovaných sítích typu poin-to-multipoint. Obsah balení: Zařízení Parabola Držák na stožár Gigabitový PoE napájecí adaptér 24V/0.5A Napájecí kabel Plastová část pro uchycení zářiče Radomový kryt

PowerBeam ac ISO Gen2 zahrnuje pokročilé technologie s proprietárním protokolem airMAC ac. Díky tomu je ideální pro instalace, kde je vyžadován maximální výkon a izolace RF.

Management 2.4GHz radio

Náhradou za PowerBeamy s parabolami 300 mm a 400 mm v provedení ISO je **kompletní bezdrátová jednotka PBE-5AC-GEN2-ISO **s 2.4GHz management rádiem** pro správu jednotky pomocí mobilních zařízení.**

Izolace proti šumu

Produkty z řady airMAX ac nabízí zlepšení odezvy, vyšší imunitu proti okolnímu šumu, větší pokrytí a významné navýšení propustnosti. Límcová parabola spolu s pokoveným držákem zářiče zajišťují lepší izolaci jak okolního RF signálu, tak i vlastního vyzářeného. Níže na obrázku porovnání klasické paraboly a ISO provedení.

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/9/52909577/powerbeam.jpeg" height="129" width="470" />

Software

Technologie airMAX ac je ověřena miliony instalací po celém světě, které potvrzují vynikající výkon. Protokol TDMA airMAX umožňuje **bezprecedentní pokrytí, vysokou propustnost a nízkou latenci** v nelicencovaných sítích typu poin-to-multipoint.

Obsah balení:

Zařízení

Parabola

Držák na stožár

Gigabitový PoE napájecí adaptér 24V/0.5A

Napájecí kabel

Plastová část pro uchycení zářiče

Radomový kryt