

APC modul přepětové ochrany pro digitální telefonní vedení (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), 1U, pro PRM4, PRM24

cena vč DPH: **836 Kč**

cena bez DPH: 691.3 Kč

Kód zboží (ID): 33725

PN: PDIGTR

Záruka: 24 měsíců

Modul přepětové ochrany APC pro digitální telefonní linku (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL)
Výměnný, 1U, určený pro panely PRM4, PRM24 Parametry

- Špičkový proud v normálním režimu 0.20 kA
- Špičkový proud v běžném režimu 0.25 kA
- Reakční doba na přepětí typu NM (ns) 1 ns
- Ochrana datové linky Ochrana ISDN / T1 RJ45
- Chráněné datové linky(pouze s větším počtem vodičů) 1-8
- Propuštěné napětí při rázu < 60
- Čistá hmotnost 0.02 KG
- Maximální výška 44.00 mm
- Maximální šířka 19.00 mm
- Maximální hloubka 69.00 mm
- Provozní prostředí -15 - 45 °C
- Provozní relativní vlhkost 0 - 95%
- Provozní nadmořská výška 0-3000 metrů
- Okolní teplota při uskladnění -15 - 45 °C
- Relativní vlhkost při uskladnění 0 - 95%
- Nadmořská výška při uskladnění 0-3000 metrů

Modul přepětové ochrany APC pro digitální telefonní linku (T1, CSU, DSU, ISDN,

DLL) Výměnný, 1U, určený pro panely PRM4, PRM24

Parametry

Špičkový proud v normálním režimu 0.20 kA

Špičkový proud v běžném režimu 0.25 kA

Reakční doba na přepětí typu NM (ns) 1 ns

Ochrana datové linky Ochrana ISDN / T1 RJ45

Chráněné datové linky(pouze s větším počtem vodičů) 1-8

Propuštěné napětí při rázu < 60

Čistá hmotnost 0.02 KG

Maximální výška 44.00 mm

Maximální šířka 19.00 mm

Maximální hloubka 69.00 mm

Provozní prostředí -15 - 45 °C

Provozní relativní vlhkost 0 - 95%

Provozní nadmořská výška 0-3000 metrů

Okolní teplota při uskladnění -15 - 45 °C

Relativní vlhkost při uskladnění 0 - 95%

Nadmořská výška při uskladnění 0-3000 metrů

