

# ZyXEL 8xGb 4xPOE fanless desktop sw. GS1200-8HPV2

**cena vč DPH:** **2536 Kč**

**cena bez DPH:** 2095 Kč

**Kód zboží (ID):** 3462521

**PN:** GS1200-8HPV2-EU0  
101F

**Záruka:** 60 měsíců



8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, 4x PoE (802.3at, 30W), PoE Power budget 60W, IPv6, 802.3az (Green), Easy set up wizard, fanless

Inteligentní funkce Pomocí webu řízené PoE gigabitové switche řady GS1200 umožňují jednoduché řízení pro lepší ovladatelnost. Na rozdíl od ostatních pokročilých, ale složitých řízených switchů je řada GS1200 vhodná pro většinu uživatelů, protože poskytuje cenově dostupné řešení s klíčovými funkcemi včetně PoE, VLAN, QoS a kompatibility s IGMP snooping v1/v2 a v3. Podpora napájení přes Ethernet Switche ZyXEL GS1200-5HP a GS1200-8HP dokážou v souladu se standardem IEEE 802.3at (30 Wattů na port s celkovou kapacitou PoE napájení 60 Wattů) napájet PoE síťová zařízení, jako např. bezdrátové přístupové body, IP kamery a IP telefony. Webové rozhraní uživatelům umožňuje monitorovat napájení přes každý port a/nebo rebootovat síťová zařízení. Snadná konfigurace Switche řady ZyXEL GS1200 nevyžadují žádný dodatečný software. Díky přehlednému, snadno použitelnému a intuitivnímu webovému rozhraní ke konfiguraci stačí jen několik kliknutí, což výrazně přispívá k uživatelskému komfortu. Úspora energie dle standardu IEEE 802.3az Switche řady ZyXEL GS1200 disponují funkcí EEE (energeticky úsporný Ethernet) dle standardu IEEE 802.3az, která automatickou detekcí síťového provozu a dynamickým přizpůsobováním spotřeby šetří energii během slabšího provozu

Chipset Main chip GS1200-8HP : Broadcom  
BCM53128KQLEG CPU IC Plus IP210W Total port count GS1200-8HP : 8 1000BASE-T  
GS1200-8HP : 4 1000BASE-T PoE: 4 Dimensions (WxDxH) (mm) GS1200-8HP : 240 x 105 x 26 Warranty: Limited lifetime

8-port Desktop Gigabit Web Smart switch: 8x Gigabit metal, 4x PoE (802.3at, 30W), PoE Power budget 60W, IPv6, 802.3az (Green), Easy set up wizard, fanless

Intelligentní funkce Pomocí webu řízené PoE gigabitové switche řady GS1200 umožňují jednoduché řízení pro lepší ovladatelnost. Na rozdíl od ostatních pokročilých, ale složitých řízených switchů je řada GS1200 vhodná pro většinu uživatelů, protože poskytuje cenově dostupné řešení s klíčovými funkcemi včetně PoE, VLAN, QoS a kompatibility s IGMP snooping v1/v2 a v3. Podpora napájení přes Ethernet

Switche ZyXEL GS1200-5HP a GS1200-8HP dokážou v souladu se standardem IEEE 802.3at (30 Wattů na port s celkovou kapacitou PoE napájení 60 Wattů) napájet PoE síťová zařízení, jako např. bezdrátové přístupové body, IP kamery a IP telefony. Webové rozhraní uživatelům umožňuje monitorovat napájení přes každý port a/nebo rebootovat síťová zařízení. Snadná konfigurace Switche řady ZyXEL GS1200 nevyžadují žádný dodatečný software. Díky přehlednému, snadno použitelnému a intuitivnímu webovému rozhraní ke konfiguraci stačí jen několik kliknutí, což výrazně přispívá k uživatelskému komfortu. Úspora energie dle standardu IEEE 802.3az

Switche řady ZyXEL GS1200 disponují funkcí EEE (energeticky úsporný Ethernet) dle standardu IEEE 802.3az, která automatickou detekcí síťového provozu a dynamickým přizpůsobováním spotřeby šetří energii během slabšího provozu

Chipset Main chip GS1200-8HP : Broadcom BCM53128KQLEG CPU IC Plus IP210W Total port count GS1200-8HP : 8 1000BASE-T GS1200-8HP : 4 1000BASE-T PoE: 4 Dimensions (WxDxH) (mm) GS1200-8HP : 240 x 105 x 26 Warranty: Limited lifetime