

Digitus modulární dvojzásuvka CAT6, stíněná, na omítku, LSA, bílá, 5ks

cena vč DPH: **849 Kč**

cena bez DPH: 701.72 Kč

Kód zboží (ID): 34754

PN: DN-9006-B5-N

Záruka: 24 měsíců

šířka 80 mm x výška 80 mm, hloubka krabice 35 mm CAT 6 zásuvka, stíněná, 2x RJ45 8P8C, LSA, čistě bílá, povrchová montáž, sada = 5 ks. Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Provedení pro zapuštěnou montáž a horizontální kabelový vstup zajišťují čistou instalaci Zajištěná bezpečnost díky zcela stíněným zásuvkám RJ45 a proužkům LSA Zásuvky jsou pod úhlem 40 °, což velmi usnadňuje připojení propojovacích kabelů Stíněné síťové zásuvky CAT 6 od společnosti DIGITUS® jsou certifikovány podle CAT 6 EIA / TIA 568 a ISO / IEC 11801, EN 50173. Kabelová instalace se provádí pomocí pásů LSA, barevně označených podle normy EN. EIA / TIA 568 B s horizontálním kabelovým vstupem. Všechny síťové zásuvky od společnosti DIGITUS® jsou k dispozici zapuštěné nebo povrchové připojení. Technické údaje Vlastnost přenosu: Kategorie 6 Oblast použití: Až 250 MHz, 1 GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodný pro instalaci do žlabů, na povrch a pod omítku RJ45 žena, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Integrované odlehčení tahu pro instalační kabely Kompletní stínění zásuvek RJ45 a proužků LSA v důsledku lití zinku Odlehčení tahu 40 ° samice pro patch kabel Střední deska: 50 x 50 mm Rám: 80 x 80 mm Centrální deska s integrovanými protiprachovými kryty Design kompatibilní s běžnými rozsahy spínačů Technické vlastnosti: Materiál pouzdra: Litý kov RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 samice kontakt: Cínovaný fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt Stínění RJ45: Cínovaný bronz LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Mating cykly samice:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor

kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Není kompatibilní s propojovacími kabely R&M freenet
Kategorie: 6 Středová deska: ja Barva: bílá Barevné kódování: ja Typ připojení: LSA
Krycí rámeček: ja Vhodné provedení: ja Instalace potrubí: nein Montáž na
podlahovou krabici / podlahu: nein Zapuštěná (sádra): neinová Mechanické
kódování: nein Způsob připojení stínění: Šroub Směr výstupu: šikmý RAL-číslo: 9003
Samostatné uzemnění: nein Samostatné odlehčení tahu: ja Stíněné autobusy: ja
Stíněné pouzdro: ja Vhodné pro počet konektorů: 2 Montáž na povrch: ja Konecový
odpor: nein Typ konektoru: 2x RJ45 8 (8) Typ upevnění: Šroubování S autobusy /
spojkami: nein S protiprachovým krytem: ja S popiskem: ja Obsah balení Vývod
Montážní návod

šířka 80 mm x výška 80 mm, hloubka krabice 35 mm CAT 6 zásuvka, stíněná, 2x RJ45 8P8C, LSA, čistě bílá, povrchová montáž, sada = 5 ks. Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Provedení pro zapuštěnou montáž a horizontální kabelový vstup zajišťují čistou instalaci Zajištěná bezpečnost díky zcela stíněným zásuvkám RJ45 a proužkům LSA Zásuvky jsou pod úhlem 40 °, což velmi usnadňuje připojení propojovacích kabelů Stíněné síťové zásuvky CAT 6 od společnosti DIGITUS® jsou certifikovány podle CAT 6 EIA / TIA 568 a ISO / IEC 11801, EN 50173. Kabelová instalace se provádí pomocí pásů LSA, barevně označených podle normy EN. EIA / TIA 568 B s horizontálním kabelovým vstupem. Všechny síťové zásuvky od společnosti DIGITUS® jsou k dispozici zapuštěné nebo povrchové připojení. Technické údaje Vlastnost přenosu: Kategorie 6 Oblast použití: Až 250 MHz, 1 GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodný pro instalaci do žlabů, na povrch a pod omítku RJ45 žena, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Integrované odlehčení tahu pro instalační kabely Kompletní stínění zásuvek RJ45 a proužků LSA v důsledku lití zinku Odlehčení tahu 40 ° samice pro patch kabel Střední deska: 50 x 50 mm Rám: 80 x 80 mm Centrální deska s integrovanými protiprachovými kryty Design kompatibilní s běžnými rozsahy spínačů Technické vlastnosti: Materiál pouzdra: Litý kov RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 samice kontakt: Cínovaný fosforový bronz, 0,5 µl pozlacený kontakt Stínění RJ45: Cínovaný bronz LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Vodicí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Mating cykly samice:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Není kompatibilní s propojovacími kabely R&M freenet Kategorie: 6 Středová deska: ja Barva: bílá Barevné kódování: ja Typ připojení: LSA Krycí rámeček: ja Vhodné provedení: ja Instalace potrubí: nein Montáž na podlahovou krabici / podlahu: nein Zapuštěná (sádra): neinová Mechanické kódování: nein Způsob připojení stínění: Šroub Směr

výstupu: šikmý RAL-číslo: 9003 Samostatné uzemnění: nein Samostatné odlehčení
tahu: ja Stíněné autobusy: ja Stíněné pouzdro: ja Vhodné pro počet konektorů: 2
Montáž na povrch: ja Koncový odpor: nein Typ konektoru: 2x RJ45 8 (8) Typ
upevnění: Šroubování S autobusy / spojkami: nein S protiprachovým krytem: ja S
popiskem: ja Obsah balení Vývod Montážní návod