

# Mercusys MW301R - Bezdrátový router se standardem N a rychlostí až 300 Mbit/s

**cena vč DPH:** **377 Kč**

**cena bez DPH:** 312 Kč

**Kód zboží (ID):** 3490203

**PN:** MW301R

**Záruka:** 24 měsíců



**Bezdrátový router 300 Mbit/s Wireless N MW301R** je kombinované zařízení pro **kabelové/bezdrátové** připojení k síti určené především pro síťové požadavky **malých firem a domácích kanceláří**. Zařízení MW301R nabízí výjimečný a pokročilý výkon bezdrátového připojení, a proto je ideální pro **HD video streaming, VoIP a hraní online her**.

**<b>**

**Bezdrátová rychlost N 300Mbit/s - Rychlé stahování**

**</b>** Router Mercusys MW301R je ideální vysoko rychlostní řešení kompatibilní s technologiemi IEEE 802.11b/g/n. Základem je technologie 802.11n.

MW301R poskytuje **bezdrátový výkon až 300 Mbit/s**, který hravě uspokojí všechny vaše síťové požadavky, jako je streaming HD videa, online hraní her nebo stahování datově velkých souborů.

**CCA technologie - stabilní bezdrátový signál**

**</b>** Technologie CCA (Clear Channel Assessment) automaticky zamezuje konfliktům kanálů. Prostřednictvím **funkce výběru volného kanálu** tak plně realizuje výhody vazby na kanál, aby poskytla vyšší výkon bezdrátového připojení.

**<b><span style="font-size: larger;">Vlastnosti:</span></b>**

Rychlost bezdrátového připojení 300 Mbit/s je ideální pro aplikace citlivé na přerušení

Funkce řízení šířky pásma na základě IP adresy umožňuje správcům přidělit určitou šířku pásma každému počítači

Funkce WDS umožňuje bezproblémové přemostění při rozšiřování bezdrátové sítě 2 x 5 dBi pro pokrytí WiFi signálem

**Specifikace:**

**Interface:**

2 x 10/100Mbps LAN port

1 x 10/100Mbps WAN port

Tlačítko: RESET

Anténa: 2 x Anténa fixní 5 dBi

Wireless Standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Frekvence: 2.4-2.4835 GHz

Transmit Power CE: < 20 dBm

Bezdrátové funkce: AP, Router, WDS Bridge

Bezdrátové zabezpečení: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

WAN Type: Dynamic Dynamic IP/Static IP/PPPoE

Management:

Řízení přístupu

Místní správa

Vzdálená správa

DHCP: Server

Port Forwarding: Virtual server, UPnP, DMZ

Dynamic DNS: Oray

Firewall Security: IP and MAC address binding

Certifikace: CE, RoHS

Prostředí: provozní teplota: 0° ~ 40°

Napájení: adaptér 5V DC / 0.6 A

Systémové požadavky: Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system

Rozměry (Š x V x H): 135,77 x 25,85 x 93,31 mm

**Obsah balení:**

MW301R

Napájecí adaptér

Resource CD

Ethernet kabel

Příručka pro rychlou instalaci