

Ubiquiti NanoStation Loco M2, venkovní, 2.4GHz MIMO, 2x 8dBi, AirMAX

cena vč DPH: **1406 Kč**

cena bez DPH: 1162 Kč

Kód zboží (ID): 354459

PN: LOCOM2

Záruka: 24 měsíců



NanoStation M2 Loco je kompaktní venkovní jednotka včetně 2x 8 dBi antény (MIMO) pro pásmo 2,4 GHz. Jednotka umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až 150 Mbps. Další výhodou je vedle vysoké přenosové rychlosti díky standardu 802.11n využití časového multiplexu TDMA, což umožňuje na jednotku v režimu AP připojit více než 300 klientů a nízké latence. Oproti předchůdci NanoStation 2 Loco má silnější procesor taktovaný na 400 MHz a větší paměť. Webová administrace je velmi jednoduchá a přehledná. Lze nastavit např.: •režim AP, klient nebo WDS •traffic shaping •QoS •mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT •sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED •výstupní výkon až 23 dBm V režimu bridge a WDS zařízení podporuje transparentně přenosy IPv6. Součástí balení je i 24 V napájecí PoE zdroj, který obsahuje resetovací tlačítko, pomocí kterého lze také NS uvést do TFTP módu pro obnovu firmwaru. Tabulka parametrů: ----- Operační mód: AP, Client, WDS Frekvence: 2400 - 2486 MHz DHCP: ano Přenosová rychlost: 300 Mbps Normy: 802.11b/g/n Chipset: Atheros Výstup na ext. anténu: Regulace výkonu: ano Max. výstupní výkon: 23 dBm Citlivost: -96 dBm Modulace: OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64QAM, 16QAM Šifrování: WEP, WPA, WPA2 Shoda: FCC, CE LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps Výchozí IP: 192.168.1.20 Výchozí jméno: ubnt Výchozí heslo: ubnt Napájení: 24 V, 0,5 A Provozní teplota: -30 až 80 °C Rozměry: 163 x 31 x 80 mm Rozhraní: LAN, WiFi Zisk: 8 dBi Polarizace: Lineární - horizontální a vertikální PSV: < 1,4 Vyzař. úhel - H.: 60°/60° Vyzař. úhel - V.: 60°/60° Procesor: MIPS 24KC, 400 MHz RAM: 32 MB NAND: 8 MB Hmotnost: 0,18 kg OS: AirOS V

NanoStation M2 Loco je kompaktní venkovní jednotka včetně 2x 8 dBi antény (MIMO) pro pásmo 2,4 GHz. Jednotka umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až 150 Mbps. Další výhodou je vedle vysoké přenosové rychlosti díky standardu 802.11n využití časového multiplexu TDMA, což umožňuje na jednotku v režimu AP připojit více než 300 klientů a nízké latence. Oproti předchůdci NanoStation 2 Loco má silnější procesor taktovaný na 400 MHz a větší paměť. Webová administrace je velmi jednoduchá a přehledná. Lze nastavit např.:

- režim AP, klient nebo WDS
- traffic shaping
- QoS
- mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT
- sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED
- výstupní výkon až 23 dBm V režimu bridge a WDS zařízení podporuje transparentně přenosy IPv6.

Součástí balení je i 24 V napájecí PoE zdroj, který obsahuje resetovací tlačítko, pomocí kterého lze také NS uvést do TFTP módu pro obnovu firmwaru. Tabulka parametrů: -----

Operační mód: AP, Client, WDS
Frekvence: 2400 - 2486 MHz DHCP: ano Přenosová rychlost: 300 Mbps Normy: 802.11b/g/n Chipset: Atheros Výstup na ext. anténu: Regulace výkonu: ano Max. výstupní výkon: 23 dBm Citlivost: -96 dBm Modulace: OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64QAM, 16QAM Šifrování: WEP, WPA, WPA2 Shoda: FCC, CE LAN port: 1x RJ45 10/100 Mbps Výchozí IP: 192.168.1.20 Výchozí jméno: ubnt Výchozí heslo: ubnt Napájení: 24 V, 0,5 A Provozní teplota: -30 až 80 °C Rozměry: 163 x 31 x 80 mm Rozhraní: LAN, WiFi Zisk: 8 dBi Polarizace: Lineární - horizontální a vertikální PSV: < 1,4 Vyzař. úhel - H.: 60°/60° Vyzař. úhel - V.: 60°/60° Procesor: MIPS 24KC, 400 MHz RAM: 32 MB NAND: 8 MB Hmotnost: 0,18 kg OS: AirOS V