

XtendLan Venkovní rozvaděč pro 19", 11U, hloubka 300mm, IP55, šedý

cena vč DPH: **4065 Kč**

cena bez DPH: 3359 Kč

Kód zboží (ID): 3560073

PN: WEH-11U-503050

Záruka: 24 měsíců



XtendLan WEH-11U-503060

Vodotěsný rozvaděč, krytí IP55, montážní rám pro 19" zařízení. Třívrstvá povrchová úprava (fosfátování, máčení v základním laku, práškový lak), pevná konstrukce. Odnímatelný kryt kabelového průchodu. Vyroben je z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm. Dveře otevíratelné o 110 stupňů, montáž pravá nebo levá (uživatelsky zaměnitelné otevírání).

Vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá V příslušenství montážní šrouby, 1x univerzální klíč.

Montážní otvory pro umístění na zeď: vždy 20mm od vnějších hran. V příslušenství uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10mm na každé straně. Odsazení od zdi při jejich užití +8mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 11U

Stupeň krytí: IP55

Rozměry: 500 x 300 x 600 mm (šířka x hloubka x výška)

Barva: šedá, RAL7032

Standardy: IEC60529, EN60529/10.91, GB4208-93

Pevné panty a zemnění dveří:

Detail zámku:

Příslušenství:

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan WEH-11U-503060

Vodotěsný rozvaděč, krytí IP55, montážní rám pro 19" zařízení. Třívrstvá povrchová úprava (fosfátování, máčení v základním laku, práškový lak), pevná konstrukce. Odnímatelný kryt kabelového průchodu.

Vyrobena je z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm.

Dveře otevíratelné o 110 stupňů, montáž pravá nebo levá (uživatelsky zaměnitelné otevírání).

Vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá

V příslušenství montážní šrouby, 1x univerzální klíč.

Montážní otvory pro umístění na zeď: vždy 20mm od vnějších hran. V příslušenství uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10mm na každé straně.

Odsazení od zdi při jejich užití +8mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 11U


Stupeň krytí: IP55


Rozměry: 500 x 300 x 600 mm (šířka x hloubka x výška)

Barva: šedá, RAL7032


Standardy: IEC60529, EN60529/10.91, GB4208-93


Pevné panty a zemnění dveří:





Detail zámku:





<p>Příslušenství:</p>

<p></p>

<hr />

<p>Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a

href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf"

target="_blank">pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

<hr />