

ZYXEL 44xGb 4xRJ/SFP 2xSFP L2-4 IPv6 GS1920-48V2

cena vč DPH: **9155 Kč**

cena bez DPH: 7566.5 Kč

Kód zboží (ID): 3584799

PN: GS1920-48V2-EU01
01F

Záruka: 60 měsíců

Popis Produkty řady GS1920v2 s novým stylovým vzhledem navazují na úspěch bestsellerů z řady GS1920 a díky technologii Zyxel NebulaFlex™ umožňují správu prostřednictvím cloudu. Řada GS1920v2 na trh přichází se svěžím moderním designem, s intuitivnějším uživatelským rozhraním a s novým modelem 8HP. Řada GS1920v2 je kompatibilní s řešením Zyxel NebulaFlex™, takže kdykoliv můžete pouhými několika kliknutími přepínat mezi autonomním režimem těchto zařízení a jejich bezlicenční správou prostřednictvím cloudu Nebula. Produkty řady GS1920v2 jsou ideálním řešením pro malé a střední organizace a jejich unikátní kombinace portů zaručuje bezproblémové budoucí rozšíření vaší sítě. *Dokonale tichý provoz *Přehledná signalizace pomocí diod *Snadnější napájení většího počtu zařízení *Zyxel ONE Network *Zkonstruován s důrazem na dlouhou životnost Technická specifikace Product name *48-port GbE Smart Managed Switch Switch class *Smart Managed Total port count *50 100/1000 Mbps *44 Gigabit Combo (RJ-45/SFP) *4 Gigabit SFP *2 PoE ports *- Total PoE budget (Watts) *- High power PoE 802.3at *- Switching capacity (Gbps) *100 Forwarding rate (Mpps) *74 Packet buffer (byte) *1,5M MAC address table *16K Flash/RAM *32 MB/256 MB Input *100 to 240 V AC, 50/60 Hz Max. power consumption (watt) *36,9 Item *Dimensions (WxDxH)(mm/in.): 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 *Weight (kg/lb.): 2.8/6.17 Included accessories *Power cord *Rack mounting kit Fanless *- Operating *Temperature 0°C to 50°C/32°F to 122°F *Humidity 10% to 90% (non-condensing) Storage *Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F *Humidity 10% to 90% (non-condensing) MTBF (hr) *672,235 Heat dissipation (BTU/hr) *125.83 Acoustic noise @ 25°C (dBA) *26,0

Popis

Produkty řady GS1920v2 s novým stylovým vzhledem navazují na úspěch bestsellerů z řady GS1920 a díky technologii Zyxel NebulaFlex™ umožňují správu prostřednictvím cloudu.

Řada GS1920v2 na trh přichází se svěžím moderním designem, s intuitivnějším uživatelským rozhraním a s novým modelem 8HP.

Řada GS1920v2 je kompatibilní s řešením Zyxel NebulaFlex™, takže kdykoliv můžete pouhými několika kliknutími přepínat mezi autonomním režimem těchto zařízení a jejich bezlicenční správou prostřednictvím cloudu Nebula.

Produkty řady GS1920v2 jsou ideálním řešením pro malé a střední organizace a jejich unikátní kombinace portů zaručuje bezproblémové budoucí rozšíření vaší sítě.

- *Dokonale tichý provoz
- *Přehledná signalizace pomocí diod
- *Snadnější napájení většího počtu zařízení
- *Zyxel ONE Network
- *Zkonstruován s důrazem na dlouhou životnost

Technická specifikace

Product name

*48-port GbE Smart Managed Switch

Switch class

*Smart Managed

Total port count

*50

100/1000 Mbps

*44

Gigabit Combo (RJ-45/SFP)

*4

Gigabit SFP

*2

PoE ports

*_

Total PoE budget (Watts)

*_

High power PoE 802.3at

*_

Switching capacity (Gbps)

*100

Forwarding rate (Mpps)

*74

Packet buffer (byte)

*1,5M

MAC address table

*16K

Flash/RAM

*32 MB/256 MB

Input

*100 to 240 V AC, 50/60 Hz

Max. power consumption (watt)

*36,9

Item

*Dimensions (WxDxH)(mm/in.): 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75

*Weight (kg/lb.): 2.8/6.17

Included accessories

*Power cord

*Rack mounting kit

Fanless

*_

Operating

*Temperature 0°C to 50°C/32°F to 122°F

*Humidity 10% to 90% (non-condensing)

Storage

*Temperature -40°C to 70°C/-40°F to 158°F

*Humidity 10% to 90% (non-condensing)

MTBF (hr)

*672,235

Heat dissipation (BTU/hr)

*125.83

Acoustic noise @ 25°C (dBA)

*26,0