

Solarix Kabel STP drát CAT6A STP PE Fca 500m/cívka SXKD-6A-STP-PE

cena vč DPH: **9286 Kč**

cena bez DPH: 7674 Kč

Kód zboží (ID): 3628657

PN: SXKD-6A-STP-PE

Záruka: 36 měsíců



s označením **SXKD-6A-STP-PE** je jvysoce kvalitní **stíněný** kabel **kategorie 6A**, který je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně **10GBASE-T**.

Konstrukce kabelu je **U/FTP**, typ pláště UV stabilní PE s třídou reakce na oheň Fca a stupněm krytí **IP67**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97%.

Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6A-STP-PE **značen metráží po 1 m** v rozsahu od 0 do 500 m.

Kabel je **dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce**, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.

Specifikace

- Kategorie: CAT6A
- Podporované protokoly: 10GBASE-T a nižší
- Stínění: fólie kolem každého páru
- Šířka pásma: 500 MHz
- Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm
- Izolace a průměr vodiče s izolací: skin-foam-skin PE 1,33 mm

- Třída reakce na oheň; typ pláště: Fca, PE
- Barva pláště: černá RAL 9005
- Průměr kabelu: 7,3 mm
- Váha: 46,2 kg/km
- NVP: 75 %
- Propagation delay: 480 ns/100 m
- Delay skew: 745 ns/100 m
- Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C
- Provozní teplota: -20 °C až 70 °C
- Teplota při instalaci: 0 °C až 50 °C
- Balení: 500 m, dřevěná cívka
- Rozměry balení (průměr x výška): 380 mm x 390 mm
- Počet balení na paletě: 27 cívek

<div class="korektura">

<p>Instalační kabel Solarix 500 m s označením SXKD-6A-STP-PE je jvsoce kvalitní stíněný kabel kategorie 6A, který je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10GBASE-T.</p>

<p>Konstrukce kabelu je U/FTP, typ pláště UV stabilní PE s třídou reakce na oheň Fca a stupněm krytí IP67. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97%.</p>

<p>Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6A-STP-PE značen metrží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m.</p>

<p>Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Kategorie: CAT6A

Podporované protokoly: 10GBASE-T a nižší

Stínění: fólie kolem každého páru

Šířka pásma: 500 MHz

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm

Izolace a průměr vodiče s izolací: skin-foam-skin PE 1,33 mm

Třída reakce na oheň; typ pláště: Fca, PE

Barva pláště: černá RAL 9005

Průměr kabelu: 7,3 mm

Váha: 46,2 kg/km

- NVP: 75 %
- Propagation delay: 480 ns/100 m
- Delay skew: ?45 ns/100 m
- Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C
- Provozní teplota: -20 °C až 70 °C
- Teplota při instalaci: 0 °C až 50 °C
- Balení: 500 m, dřevěná cívka
- Rozměry balení (průměr x výška): 380 mm x 390 mm
- Počet balení na paletě: 27 cívek

</div>