

APC Smart-UPS 750I RM 1U black/USB (SUA750RMI1U)

cena vč DPH: **23691 Kč**

cena bez DPH: 19579 Kč

Kód zboží (ID): 36446

PN: SUA750RMI1U

Záruka: 24 měsíců



SUA750RMI1U Zahrnuje: CD se softwarem, Skříňové instalační konzole, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka Výstup Výstupní výkon 480W / 750 VA Maximální nastavitelný výkon 480W / 750 VA Jmenovité výstupní napětí 230V Zkreslení výstupního napětí Méně než 5 % při plném zatížení Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz Druh průběhu Sinusoida Připojení výstupu (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers Vstup Jmenovité vstupní napětí 230V Vstupní kmitočet 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) Typ připojení vstupu IEC-320 C14 Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 160 - 286V Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí. 151 - 302V Baterie a doba běhu Typ baterie Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Typická doba nabíjení 2 hod. Náhradní baterie RBC34 Počet bateriových modulů 1 Vyhovuje normám Schválení Značka C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE Standardní záruka 2 roky na opravu nebo výměnu Šetrnost k životnímu prostředí RoHS 7b Exemption, China RoHS

<div style="white-space:pre-wrap;">SUA750RMI1U Zahrnuje: CD se softwarem, Skříňové instalační konzole, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka Výstup Výstupní výkon 480W / 750 VA Maximální nastavitelný výkon 480W / 750 VA Jmenovité výstupní napětí 230V Zkreslení výstupního napětí Méně než 5 % při plném zatížení Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 47 - 53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57 - 63 Hz, nominální frekvence 60 Hz Druh průběhu Sinusoida Připojení výstupu (4) IEC 320 C13 (2) IEC

Jumpers Vstup Jmenovité vstupní napětí 230V Vstupní kmitočet 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) Typ připojení vstupu IEC-320 C14 Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě 160 - 286V Pro napájení z rozvodné sítě lze upravit rozsah vstupního napětí. 151 - 302V Baterie a doba běhu Typ baterie Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Typická doba nabíjení 2 hod. Náhradní baterie RBC34 Počet bateriových modulů 1 Vyhovuje normám Schválení Značka C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE Standardní záruka 2 roky na opravu nebo výměnu Šetrnost k životnímu prostředí RoHS 7b Exemption,China RoHS</div>