# APC Smart-UPS RM 750VA USB - UPS (k montáži na regál) - AC 230 V - 480 Watt - 750 VA - výstupní konektory: 4 - 1U - černá - pro P/N: AR30...

| | |
|---|---|
| **cena vč DPH:** | **22455 Kč** |
| **cena bez DPH:** | 18558.1 Kč |

| | |
|---|---|
| **Kód zboží (ID):** | 36446 |
| **PN:** | SUA750RMI1U |
| **Záruka:** | 24 měsíců |

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení VÝSTUP Kapacita výstupního výkonu [W]: 480 Kapacita výstupního výkonu [VA]: 750 Jmenovité výstupní napětí [V]: 230 Topologie: Line interaktivní Typ křivky: Sinusoida Výstupní přípojky: -(4) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie) -(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie) VSTUP Jmenovité vstupní napětí [V]: 230 Typ připojení vstupu: IEC-320 C14 Kmitočet na vstupu [Hz]: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě [V]: 160-286 BATERIE A DOBA BĚHU Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Obvyklá doba nabíjení [Hod]: 2 Počet bateriových modulů: 1 KOMUNIKACE A SPRÁVA Port rozhraní: DB-9 RS-232, SmartSlot, USB Ovládací panel: Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba Množství rozhraní šachet SmartSlot™: 1 FYZICKÉ Maximální výška [cm]: 4,4 Maximální šířka [cm]: 43,2 Maximální hloubka [cm]: 66 Čistá hmotnost [kg]: 21,82 Barva: černá Provozní teplota [°C]: 0-40 Zahrnuje: CD se softwarem, Rack Mounting Brackets, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka Záruka: 24 měsíců Odkaz na web výrobce: https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/APC-Smart-UPS-750VA-USB-RM-1U-230V/P-SUA750RMI1U

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení <u>VÝSTUP</u> Kapacita výstupního výkonu [W]: 480 Kapacita výstupního výkonu [VA]: 750 Jmenovité výstupní napětí [V]: 230 Topologie: Line interaktivní Typ křivky: Sinusoida Výstupní přípojky: -(4) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie) -(2) IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie) <u>VSTUP</u> Jmenovité vstupní napětí [V]: 230 Typ připojení vstupu: IEC-320 C14 Kmitočet na vstupu [Hz]: 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě [V]: 160-286 <u>BATERIE A DOBA BĚHU</u> Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Obvyklá doba nabíjení [Hod]: 2 Počet bateriových modulů: 1 <u>KOMUNIKACE A SPRÁVA</u> Port rozhraní: DB-9 RS-232, SmartSlot, USB Ovládací panel: Luminiscenční diody zobrazují stav zařízení, zatížení a stav baterií: ukazatel napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení Zvukové upozornění: Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba Množství rozhraní šachet SmartSlot™: 1 <u>FYZICKÉ</u> Maximální výška [cm]: 4,4 Maximální šířka [cm]: 43,2 Maximální hloubka [cm]: 66 Čistá hmotnost [kg]: 21,82 Barva: černá Provozní teplota [°C]: 0-40 Zahrnuje: CD se softwarem, Rack Mounting Brackets, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB, Uživatelská příručka Záruka: 24 měsíců Odkaz na web výrobce: https://www.apc.com/shop/cz/cs/products/APC-Smart-UPS-750VA-USB-RM-1U-230V/P-SUA750RMI1U