

APC Rack PDU, Basic, 1U, 22KW, 400V, (6) C19

cena vč DPH: **22610 Kč**

cena bez DPH: 18686 Kč



Kód zboží (ID): 37530

PN: AP7526

Záruka: 24 měsíců

APC Basic Rack PDU , Vstup: 400V 3PH , Typ připojení vstupu: IEC 309 32A 3P+N+PE , Délka přívodního kabelu: 8 stop (2.44 metrů) , Výstup: 230V , Připojení výstupu: IEC 320 C19 Výstup Jmenovité výstupní napětí 230V Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi 16A Připojení výstupu (6) IEC 320 C19 Ochrana proti přetížení Vstup Jmenovité vstupní napětí 400V 3PH Vstupní kmitočet 47 - 63 Hz Typ připojení vstupu IEC 309 32A 3P+N+PE Délka přívodního kabelu 2.44 metrů Počet napájecích kabelů 1 Přípustné vstupní napětí 200-250 VAC Maximální proud ze sítě připadající na jednu fázi 32A Čistá hmotnost 4.84 KG Maximální výška 44.00 mm Maximální šířka 437.00 mm Maximální hloubka 254.00 mm Hmotnost při dodání 6.98 KG Výška při dodání 241.00 mm Šířka při dodání 559.00 mm Hloubka při dodání 502.00 mm Barva Černá

APC Basic Rack PDU , Vstup: 400V 3PH , Typ připojení vstupu: IEC 309 32A 3P+N+PE , Délka přívodního kabelu: 8 stop (2.44 metrů) , Výstup: 230V , Připojení výstupu: IEC 320 C19 Výstup Jmenovité výstupní napětí 230V Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi 16A Připojení výstupu (6) IEC 320 C19 Ochrana proti přetížení Vstup Jmenovité vstupní napětí 400V 3PH Vstupní kmitočet 47 - 63 Hz Typ připojení vstupu IEC 309 32A 3P+N+PE Délka přívodního kabelu 2.44 metrů Počet napájecích kabelů 1 Přípustné vstupní napětí 200-250 VAC Maximální proud ze sítě připadající na jednu fázi 32A Čistá hmotnost 4.84 KG Maximální výška 44.00 mm Maximální šířka 437.00 mm Maximální hloubka 254.00 mm Hmotnost při dodání 6.98 KG Výška při dodání 241.00 mm Šířka při dodání 559.00 mm Hloubka při dodání 502.00 mm Barva Černá