

# Solarix rozvaděč SOHO LC-18 do zdi s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550x150mm, bílá RAL 9003, s rámečkem k zazdění

**cena vč DPH:** **2918 Kč**

**cena bez DPH:** 2411 Kč

**Kód zboží (ID):** 3786174

**PN:** 86000562

**Záruka:** 24 měsíců



Rozvaděč SOHO LC-18 do zdi s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550 bílá RAL9003 s rámečkem k zazdění PŘEHLED Moderní nástěnný datový SOHO rozvaděč je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů zejména do zdi. Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč. Tyto plechové dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci zařízení umístěné v rozvaděči. Vstup kabelů je možný předpřipravenými otvory v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříni a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rám lícuje s dveřmi, pak je úhel otevření dveří cca 110 st., nebo dveře jsou z rámu vysunuty, pak je úhel otevření dveří 180st. Standardní provedení \* venkovní rozměry 550x550x150 mm \* v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U \* dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost zvolit pravé nebo levé zavírání \* přední perforované dveře s 1-bodovým zámkem na patentní klíč \* kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části \* v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu \* zemnicí káblík propojující tělo rozvaděče se dveřmi \* nosnost 30 kg \* stupeň krytí: IP 20 Povrchová úprava Provedena práškovou technologií pro vnější prostředí dle vzorníku barev RAL. Standardem je RAL 7035 (světle šedá) RAL 9005 (černá) a bílá (RAL) 9003. Příslušenství Ke skříni je možné přibýt velké množství příslušenství, jako jsou záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Výška \* 2U horizontálně, 4U vertikálně, 11U vertikálně Výška \* 550 mm Šířka \* 550 mm Hloubka \* 150 mm Hmotnost \* 10 kg Barva \* RAL 9003

**<b>Rozvaděč SOHO LC-18 do zdi s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550 bílá RAL9003 s rámečkem k zazdění</b>** **<b>PŘEHLED</b>** Moderní nástěnný datový SOHO rozvaděč je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů zejména do zdi. Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč. Tyto plechové dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci zařízení umístěné v rozvaděči. Vstup kabelů je možný předpřipravenými otvory v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříni a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rám lícuje s dveřmi, pak je úhel otevření dveří cca 110 st., nebo dveře jsou z rámu vysunuty, pak je úhel otevření dveří 180st. **<b>Standardní provedení</b>** \* venkovní rozměry 550x550x150 mm \* v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U \* dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost zvolit pravé nebo levé zavírání \* přední perforované dveře s 1-bodovým zámkem na patentní klíč \* kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části \* v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu \* zemnicí káblík propojující tělo rozvaděče se dveřmi \* nosnost 30 kg \* stupeň krytí: IP 20 **<b>Povrchová úprava</b>** Provedena práškovou technologií pro vnější prostředí dle vzorníku barev RAL. Standardem je RAL 7035 (světle šedá) RAL 9005 (černá) a bílá (RAL) 9003. **<b>Příslušenství</b>** Ke skříni je možné přiojednat velké množství příslušenství, jako jsou záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka. **<b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</b>** Výška \* 2U horizontálně, 4U vertikálně, 11U vertikálně Výška \* 550 mm Šířka \* 550 mm Hloubka \* 150 mm Hmotnost \* 10 kg Barva \* RAL 9003