

# Solarix rozvaděč SOHO LC-18 s lištami 2U, 4U a 11U, 550x550x150mm, bílá RAL 9003

**cena vč DPH: 2593 Kč**

cena bez DPH: 2143 Kč

**Kód zboží (ID): 3786175**

**PN: 86000572**

**Záruka: 24 měsíců**



## Solarix rozvaděč SOHO LC-18

Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů.

Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč. Tyto plechové dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci zařízení umístěné v rozvaděči. Vstup kabelů je možný předpřipravenými otvory v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříni a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rám lícuje s dveřmi, pak je úhel otevření dveří cca 110°, nebo dveře jsou z rámu vysunuty, pak je úhel otevření dveří 180°.

- v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U
- dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost zvolit pravé nebo levé zavírání
- přední perforované dveře s 1bodovým zámkem na patentní klíč
- kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
- v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu
- zemnicí káblík propojující tělo rozvaděče se dveřmi
- nosnost 30 kg
- stupeň krytí: IP20

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 550 x 550 x 150 mm

Barva: bílá RAL (9003)

### **Solarix rozvaděč SOHO LC-18**

Moderní **nástěnný** datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen **pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu**, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů.

Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč. Tyto plechové **dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci** zařízení umístěné v rozvaděči.

Vstup kabelů je možný předpřipravenými **otvory v zádech** i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď.

19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříni a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rám lícuje s dveřmi, pak je úhel otevření dveří cca 110°, nebo dveře jsou z rámu vysunuty, pak je úhel otevření dveří 180°.

**<ul>**

**<li>v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení 2U, 4U a 11U</li>**

**<li>dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost zvolit pravé nebo levé zavírání</li>**

**<li>přední perforované dveře s 1bodovým zámkem na patentní klíč</li>**

**<li>kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části</li>**

**<li>v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu</li>**

**<li>zemnicí káblík propojující tělo rozvaděče se dveřmi</li>**

**<li>nosnost 30 kg</li>**

**<li>stupeň krytí: IP20</li>**

**</ul>**

**<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>**

**<p><b>Formát rozvaděče:</b> 19"</p>**

**<p><b>Stupeň krytí:</b> IP20</p>**

**<p><b>Rozměry:</b> 550 x 550 x 150 mm</p>**

**<p><b>Barva:</b> bílá RAL (9003)</p>**