

Yeastar NeoGate TG200, IP GSM Brána, 2x GSM port, 1x LAN

cena vč DPH: **9349 Kč**

cena bez DPH: 7727 Kč

Kód zboží (ID): 3805953

PN: 10000196

Záruka: 24 měsíců



Yeastar NeoGate TG200

VoIP brána umožňující připojení 2 GSM linek. Brána umí směrování jak příchozích, tak i odchozích volání a její správa je možná jednoduše přes webový management. Uživatelé jistě ocení také funkci odesílání a příjmu SMS. GSM VoIP bránu Yeastar NeoGate je možné registrovat ke stávající VoIP ústředně a slouží pro přímé propojení VoIP a GSM sítě s podporou obousměrné komunikace. Další možností připojení je například propojení VoIP telefonu do GSM sítě.

Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

- Úspora nákladů na telefonní hovory mezi mobily a pevnými linkami.
- V případě, že pevná síť nefunguje, může brána sloužit pro záložní volání.
- Umožňuje odesílání a příjem SMS (SMS server).
- Webové rozhraní pro správu umožní snadnou instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x GSM port (SIM slot), 1x 10/100 Mbps RJ-45

VoIP protokoly: SIP, IAX, UDP, TCP, TLS, SRTP

Hlasové kodeky: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V

Rozměry: 213 x 160 x 44 mm

Yeastar NeoGate TG200

VoIP brána umožňující připojení **2 GSM linek**. Brána umí směrování jak příchozích, tak i odchozích volání a její správa je možná jednoduše přes webový management. Uživatelé jistě ocení také funkci odesílání a příjmu SMS.

GSM VoIP bránu Yeastar NeoGate je možné registrovat ke stávající VoIP ústředně a slouží pro přímé propojení VoIP a GSM sítě s podporou obousměrné komunikace.

Další možností připojení je například propojení VoIP telefonu do GSM sítě.

Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

Uživatelské výhody:

Úspora nákladů na telefonní hovory mezi mobily a pevnými linkami.

V případě, že pevná síť nefunguje, může brána sloužit pro záložní volání.

Umožňuje odesílání a příjem SMS (SMS server).

Webové rozhraní pro správu umožní snadnou instalaci.

Specifikace:



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x GSM port (SIM slot), 1x 10/100 Mbps RJ-45

VoIP protokoly: SIP, IAX, UDP, TCP, TLS, SRTP

Hlasové kodeky: G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM,

ADPCM, Speex

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V

Rozměry: 213 x 160 x 44 mm