

Yeastar NeoGate TG800, IP GSM Brána, 8x GSM port, 1x LAN

cena vč DPH: **25785 Kč**

cena bez DPH: 21310 Kč

Kód zboží (ID): 3805955

PN: 10000198

Záruka: 24 měsíců



IP / GSM brána pro 8 GSM linek (8 SIM karet) úspora nákladů na telefonní hovory mezi mobily a pevnými linkami v případě, že pevná síť nefunguje, může brána sloužit pro záložní volání umožňuje odesílání a příjem SMS (SMS server) webové rozhraní pro správu umožní snadnou instalaci Nová brána Yeastar NeoGate TG800 doplňuje řadu známých a mezi uživateli velmi oblíbených VoIP bran Yeastar. Tato brána umožňuje připojení 8 GSM linek, umí směrování jak příchozích, tak i odchozích volání a její správa je možná jednoduše přes webový management. Uživatelé jistě ocení také funkci odesílání a příjmu SMS. GSM VoIP bránu Yeastar NeoGate TG800 je možné registrovat ke stávající VoIP ústředně a slouží pro přímé propojení VoIP a GSM sítě s podporou obousměrné komunikace. Další možností připojení Yeastar NeoGate TG800 je například propojení VoIP telefonu do GSM sítě. Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů). Ethernet porty 1x 10/100 Mb/s FXS porty pro analogové telefony 0 FXO (PSTN) porty 0 BRI (euroISDN2) porty 0 PRI (euroISDN30) porty 0 GSM 8 WiFi Ne Pevná IP Ano DHCP server Ne DHCP klient Ano DDNS Ano NTP klient Ano QoS Ano VLAN Ano VPN klient Ano VoIP protokoly SIP/IAX/RTP/SRTP/ Hlasové kodeky G.711a/u,G723.1,G.726,G.729 Zobrazení čísla volajícího (CLIP) Ano SMS zprávy Ano, přes grafické rozhraní brány GSM pásma GPRS850/900/1800/1900 Správa zařízení Web, SSH Záloha/obnovení konfigurace Ano/Ano Možnost upgrade firmwaru Ano Indikace stavu pomocí LED diod Ano Příručky Česká zkrácená,anglická Napájecí adaptér Interní 230V Záruka 2 roky Rozměry 340 x 210 x 44 mm

IP / GSM brána pro 8 GSM linek (8 SIM karet) úspora nákladů na telefonní hovory

mezi mobily a pevnými linkami v případě, že pevná síť nefunguje, může brána sloužit pro záložní volání umožňuje odesílání a příjem SMS (SMS server) webové rozhraní pro správu umožní snadnou instalaci Nová brána Yeastar NeoGate TG800 doplňuje řadu známých a mezi uživateli velmi oblíbených VoIP bran Yeastar. Tato brána umožňuje připojení 8 GSM linek, umí směrování jak příchozích, tak i odchozích volání a její správa je možná jednoduše přes webový management. Uživatelé jistě ocení také funkci odesílání a příjmu SMS. GSM VoIP bránu Yeastar NeoGate TG800 je možné registrovat ke stávající VoIP ústředně a slouží pro přímé propojení VoIP a GSM sítě s podporou obousměrné komunikace. Další možností připojení Yeastar NeoGate TG800 je například propojení VoIP telefonu do GSM sítě. Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů). Ethernet porty 1x 10/100 Mb/s FXS porty pro analogové telefony 0 FXO (PSTN) porty 0 BRI (euroISDN2) porty 0 PRI (euroISDN30) porty 0 GSM 8 WiFi Ne Pevná IP Ano DHCP server Ne DHCP klient Ano DDNS Ano NTP klient Ano QoS Ano VLAN Ano VPN klient Ano VoIP protokoly SIP/IAX/RTP/SRTP/ Hlasové kodeky G.711a/u,G723.1,G.726,G.729 Zobrazení čísla volajícího (CLIP) Ano SMS zprávy Ano, přes grafické rozhraní brány GSM pásma GPRS850/900/1800/1900 Správa zařízení Web, SSH Záloha/obnovení konfigurace Ano/Ano Možnost upgrade firmwaru Ano Indikace stavu pomocí LED diod Ano Příručky Česká zkrácená,anglická Napájecí adaptér Interní 230V Záruka 2 roky Rozměry 340 x 210 x 44 mm