

Yeastar TA100, 1 portová FXS brána, 1x LAN

cena vč DPH: **1123 Kč**

cena bez DPH: 928 Kč

Kód zboží (ID): 3825544

PN: 10000854

Záruka: 24 měsíců



IP brána, 1 FXS port pro připojení analogového telefonu a faxu, kompatibilita SIP, TA provisioning 1 FXS port pro připojení analogového telefonu a faxu Plná kompatibilita s protokoly SIP Flexibilní pravidla volání Webové uživatelské rozhraní pro snadnou konfiguraci / správu Hlasový průvodce pro základní konfiguraci Yeastar TA100 je analogová/VoIP brána, která propojuje analogové telefony a faxy s VoIP telefonními ústřednami nebo operátory. Díky bohaté nabídce funkcí a snadné konfiguraci je ideální pro domácnosti a malé / střední podniky, které chtějí integrovat tradiční telefonní systémy do IP ústředěn. Při propojení s Yeastar MyPBX je možno využít TA provisioning. Navíc díky opravdu mini rozměrům se vejde kamkoliv. Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů). Hledáte-li zařízení pro připojení analogového telefonu nebo faxu, pak je tato malá brána právě pro Vás! Ethernet porty 1x 10/100 Mb/s FXS porty pro analogové telefony 1 FXO (PSTN) porty 0 Pevná IP Ano DHCP klient Ano NTP klient Ano IPv6 Ne Firewall Ano NAT Ano QoS Ano VLAN Ano VPN klient OpenVPN VoIP protokoly SIP/RTP Hlasové kodeky G.711a/u, G.729a/b Přepojení hovoru Ano Přesměrování hovoru Nepodmíněné, Nepřijímání, Nedostupnost, Obsazeno Čekající hovor Ano 3-Way konference Ano Jitter buffer Dynamický DTMF RFC2833, SIP INFO, In-band Příručky Česká zkrácená,anglická Zabezpečení TLS, SRTP Možnost upgrade firmwaru Ano Indikace stavu pomocí LED diod Ano Napájecí adaptér Externí 5V, 1A Záruka 2 roky Rozměry 85 x 58 x 24 mm Zobrazení čísla volajícího (CLIP) Ano Správa zařízení Web, SSH Záloha/obnovení konfigurace Ano/Ano

IP brána, 1 FXS port pro připojení analogového telefonu a faxu, kompatibilita SIP, TA provisioning 1 FXS port pro připojení analogového telefonu a faxu Plná

kompatibilita s protokoly SIP Flexibilní pravidla volání Webové uživatelské rozhraní pro snadnou konfiguraci / správu Hlasový průvodce pro základní konfiguraci Yeastar TA100 je analogová/VoIP brána, která propojuje analogové telefony a faxy s VoIP telefonními ústřednami nebo operátory. Díky bohaté nabídce funkcí a snadné konfiguraci je ideální pro domácnosti a malé / střední podniky, které chtějí integrovat tradiční telefonní systémy do IP ústředen. Při propojení s Yeastar MyPBX je možno využít TA provisioning. Navíc díky opravdu mini rozměrům se vejde kamkoliv. Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů). Hledáte-li zařízení pro připojení analogového telefonu nebo faxu, pak je tato malá brána právě pro Vás! Ethernet porty 1x 10/100 Mb/s FXS porty pro analogové telefony 1 FXO (PSTN) porty 0 Pevná IP Ano DHCP klient Ano NTP klient Ano IPv6 Ne Firewall Ano NAT Ano QoS Ano VLAN Ano VPN klient OpenVPN VoIP protokoly SIP/RTP Hlasové kodeky G.711a/u, G.729a/b Přepojení hovoru Ano Přesměrování hovoru Nepodmíněné, Nepřijímání, Nedostupnost, Obsazeno Čekající hovor Ano 3-Way konference Ano Jitter buffer Dynamický DTMF RFC2833, SIP INFO, In-band Příručky Česká zkrácená,anglická Zabezpečení TLS, SRTP Možnost upgrade firmwaru Ano Indikace stavu pomocí LED diod Ano Napájecí adaptér Externí 5V, 1A Záruka 2 roky Rozměry 85 x 58 x 24 mm Zobrazení čísla volajícího (CLIP) Ano Správa zařízení Web, SSH Záloha/obnovení konfigurace Ano/Ano