

# Digitus CAT 5e patch panel, nestíněný, 12 portů RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254 mm (10 "), bl, 482x44x109 mm

**cena vč DPH:** **625 Kč**

**cena bez DPH:** 516.61 Kč

**Kód zboží (ID):** 38629

**PN:** DN-91512U

**Záruka:** 24 měsíců



CAT 5e patch panel, nestíněný, 12 portů RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254 mm (10 "), bl, 482x44x109 mm Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě. Panely CAT 5e Patch pro 254 mm (10 ") montáž do stojanu od DIGITUS® jsou testovány a podle ISO / IEC 11801 a EN 50173. Kabelová instalace se provádí pomocí pásů LSA, které jsou barevně označeny podle EIA / TIA 568B. sestává z pozinkované oceli válcované za studena, podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110. Technické údaje Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e Oblast použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C Obecné vlastnosti: Vhodné pro montáž na skříň 254 mm (10 ") RJ45 žena, 8P8C Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A & B Upevnění kabelů pomocí inteligentních kabelových sponek Mechanické vlastnosti: Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za studena, podle podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110 RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0 RJ45 ženský kontakt: Pocínovaný fosforový bronz, 0,5 μ pozlacený kontakt LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz Zemnicí vodič: Není součástí dodávky Vodičí deska: FR4, UL 94V-0 Fyzikální vlastnosti: Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5) Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C) Pářící cykly žena:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5 Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Izolační odpor:> 500 MOhm Odpor kontaktu: <20 MilliOhm Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem) Barva: černá (RAL 9005) Kategorie: 5E Barva: Černá Typ připojení: LSA Hloubka:

109 Výška: 44 Způsob montáže: 254 mm (10 palců) Počet autobusů / spojek: 12  
Počet výškových jednotek: 1 RAL-číslo: 9005 Screened: no Vhodné pro počet  
konektorů: 12 Typ konektoru: RJ45 8 (8) Šířka: 482

CAT 5e patch panel, nestíněný, 12 portů RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254 mm (10 "), bl,  
482x44x109 mm

Standardy orientované na budoucnost a špičková kvalita vaší sítě.

Panely CAT 5e Patch pro 254 mm (10 ") montáž do stojanu od DIGITUS® jsou testovány a podle ISO / IEC 11801 a EN 50173. Kabelová instalace se provádí pomocí pásů LSA, které jsou barevně označeny podle EIA / TIA 568B. sestává z pozinkované oceli válcované za studena, podle EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110.

Technické údaje

Vlastnosti přenosu: Kategorie 5e

Oblast použití: Až 100 MHz, 10 / 100Base-T, 1GBase-T

Normy: ISO / IEC 11801, 3. vydání, EN 50173-1, EIA / TIA 568-C

Obecné vlastnosti:

Vhodné pro montáž na skříň 254 mm (10 ")

RJ45 žena, 8P8C

Instalace kabelů pomocí pásů LSA, barevně označených podle EIA / TIA 568 A  
& B

Upevnění kabelů pomocí inteligentních kabelových sponek

Mechanické vlastnosti:

Materiál pouzdra: 1,5 mm galvanická ocel válcovaná za studena, podle podle  
EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 a LMSAD110

RJ45 vnitřní materiál: ABS UL 94V-0

RJ45 ženský kontakt: Pocínovaný fosforový bronz, 0,5 μ pozlacený kontakt

LSA zakončovací svorka: Krone LSA +, UL 94V-2, pozinkovaný fosforový bronz

Zemnicí vodič: Není součástí dodávky

Vodicí deska: FR4, UL 94V-0

Fyzikální vlastnosti:

Zaváděcí síla: max. 30 N (IEC 60603-7-5)

Retenční síla: 7,7 kg mezi zvedákem a zástrčkou

Provozní teplota: -20 ° C až +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA  
568 C)

Pářící cykly žena:> 750 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5

Svorka:> 200 acc. podle ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5

Velikost drátu IDC: 22 - 26 AWG pevný a lankový vodič

Izolační odpor:> 500 MOhm

Odpor kontaktu: <20 MilliOhm

Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem)

Izolační odpor:> 500 MOhm

Odpor kontaktu: <20 MilliOhm

Dielektrická pevnost: 1000 VDC (kontakt / kontakt), 1500 VDC (kontakt / zem)

Barva: černá (RAL 9005)

Kategorie: 5E

Barva: Černá

Typ připojení: LSA

Hloubka: 109

Výška: 44

Způsob montáže: 254 mm (10 palců)

Počet autobusů / spojek: 12

Počet výškových jednotek: 1

RAL-číslo: 9005

Screened: no

Vhodné pro počet konektorů: 12

Typ konektoru: RJ45 8 (8)

Šířka: 482