

Honeywell čtečka 1950g HD Xenon/ 2D/ USB/ 5yw

cena vč DPH: **3502 Kč**

cena bez DPH: 2894 Kč

Kód zboží (ID): 3875641

PN: 1950GHD-2USB-R

Záruka: 60 měsíců



NOVÝ XENON 1950g Bestseller ve své třídě Xenon 1900g má své vylepšené dvojče 1950g! - nový 1 megapixelový imager a procesor 800mgh dosahuje vynikající výkon při skenování - čte 2 x rychleji než předešlý model Xenon 1900! - snadno čte i ty nejhůře čitelné a poškozené kódy - stejný design - stejné příslušenství a konektivita Verze HD přizpůsobená na čtení velmi malých kódů. Skener Xenon XP 1950g nabízí vynikající výkon při skenování, snadno snímá i ty nejobtížněji čitelné nebo poškozené čárové kódy. *Vynikající výkon skenování i na poškozených a nekvalitních čárových kódech eliminuje zbytečné sekundy z každé transakce. *Skener je optimalizován pro skenování jak digitálních kódů, tak zákaznických smartphonů a zboží kódů zavedených v pokladním registru. *Software Honeywell Operational Intelligence poskytuje přehledy na vyžádání, což umožňuje vyšší produktivitu a výkonnost zaměstnanců. *Nástroj SMU (Honeywell Scanner Management Utility) vytváří komplexní řešení, které automatizuje nasazení a aktualizaci skenerů ve vašem prostředí. Specifikace MECHANICKÉ Rozměry (L x Š x V) : 99 mm x 64 mm x 165 mm (3,9 palce x 2,5 palce x 6,5 palce) Hmotnost skeneru : 160 g (5,6 oz) Vstupní napětí : 4,4V DC - 5,5V DC Provozní napájení (nabíjení) Základy : 2,5 W (500 mA @ 5V DC) Rozhraní hostitelského systému : USB, klávesnice, RS-232, podpora RS485 pro TGCS (IBM) 46XX Uživatelské indikátory : Dobré dekódovací LED diody, zadní Zobrazit LED diody, Beeper (nastavitelný tón a objem), Vibrace (volitelné) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provozní teplota : 0 ° C až 50 ° C (32 ° F až 122 ° F) Teplota skladování : -40 ° C až 70 ° C (-40 ° F až 158 ° F) Elektrostatický výboj (ESD) (snímače a kolébky) : ± 8 kV nepřímá spojovací rovina, ± 15 kV přímý vzduch Vlhkost : 0% až 95% relativní vlhkost Pád : Odolný vůči pádu na beton z výšky 1,8 m Ekologické těsnění : IP41 Úroveň světla : 0 až 100 000 luxů (9 290 ks svíček) VÝKON SKENERU Skenovací vzor : Oblast obrazu (1280 x 800 pixelové pole) Tolerance pohybu : Až 400 cm / s (157. \ T v / s) za 13 mil UPC při optimálním zaostření Skenování *SR: Horizontální: 48 °; Vertikální: 30 ° *HD:

Horizontální: 48 °; Vertikální: 30 ° Kontrast tisku : minimálně 20% rozdíl odrazivosti
Roll, Pitch, Skew : ± 360 °, ± 45 °, ± 65 ° Schopnosti dekódování : čte standardní
1D, PDF, 2D, poštovní Digimarc, DOT kód, a Symboly OCR Poznámka : Funkce závisí
na dekódování na konfiguraci Záruka : 5letá záruka výrobce

NOVÝ XENON 1950g

<div style="white-space:pre-wrap;">NOVÝ XENON 1950g Bestseller ve své třídě Xenon 1900g má své vylepšené dvojče 1950g! - nový 1 megapixelový imager a procesor 800mgh dosahuje vynikající výkon při skenování - čte 2 x rychleji než předešlý model Xenon 1900! - snadno čte i ty nejhůře čitelné a poškozené kódy - stejný design - stejné příslušenství a konektivita Verze HD přizpůsobená na čtení velmi malých kódů. Skener Xenon XP 1950g nabízí vynikající výkon při skenování, snadno snímá i ty nejobtížněji čitelné nebo poškozené čárové kódy. *Vynikající výkon skenování i na poškozených a nekvalitních čárových kódech eliminuje zbytečné sekundy z každé transakce. *Skener je optimalizován pro skenování jak digitálních kódů, tak zákaznických smartphonů a zboží kódů zavedených v pokladním registru. *Software Honeywell Operational Intelligence poskytuje přehledy na vyžádání, což umožňuje vyšší produktivitu a výkonnost zaměstnanců. *Nástroj SMU (Honeywell Scanner Management Utility) vytváří komplexní řešení, které automatizuje nasazení a aktualizaci skenerů ve vašem prostředí.

<h2>Specifikace</h2>

<h1>MECHANICKÉ</h1>

Rozměry (L x Š x V) : 99 mm x 64 mm x 165 mm (3,9 palce x 2,5 palce x 6,5 palce) Hmotnost skeneru : 160 g (5,6 oz) Vstupní napětí : 4,4V DC - 5,5V DC Provozní napájení (nabíjení) Základy : 2,5 W (500 mA @ 5V DC) Rozhraní hostitelského systému : USB, klávesnice, RS-232, podpora RS485 pro TGCS (IBM) 46XX Uživatelské indikátory : Dobré dekódovací LED diody, zadní Zobrazit LED diody, Beeper (nastavitelný tón a objem), Vibrace (volitelné)

<h1>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</h1>

Provozní teplota : 0 ° C až 50 ° C (32 ° F až 122 ° F) Teplota skladování : -40 ° C až 70 ° C (-40 ° F až 158 ° F) Elektrostatický výboj (ESD) (snímače a kolébky) : ± 8 kV nepřímá spojovací rovina, ± 15 kV přímý vzduch Vlhkost : 0% až 95% relativní vlhkost Pád : Odolný vůči pádu na beton z výšky 1,8 m Ekologické těsnění : IP41 Úroveň světla : 0 až 100 000 luxů (9 290 ks svíček)

<h1>VÝKON SKENERU</h1>

Skenovací vzor : Oblast obrazu (1280 x 800 pixelové pole) Tolerance pohybu : Až 400 cm / s (157. \ T v / s) za 13 mil UPC při optimálním zaostření Skenování *SR: Horizontální: 48 °; Vertikální: 30 ° *HD: Horizontální: 48 °; Vertikální: 30 ° Kontrast tisku : minimálně 20% rozdíl odrazivosti Roll, Pitch, Skew : ± 360 °, ± 45 °, ± 65 ° Schopnosti dekódování : čte standardní 1D, PDF, 2D, poštovní Digimarc, DOT kód, a Symboly OCR

Poznámka : Funkce závisí na dekodování na konfiguraci **Záruka**
: 5letá záruka výrobce

NOVÝ XENON 1950g