

# Kyocera ECOSYS P2040DN/ A4/ 1200x1200/ PCL+PS/ Duplex/ USB/ LAN

**cena vč DPH:** **7388 Kč**

**cena bez DPH:** 6106 Kč

**Kód zboží (ID):** 3990352

**PN:** 1102RX3NL0

**Záruka:** 24 měsíců



Pokud hledáte rychlou, spolehlivou a univerzální kancelářskou černobílou tiskárnu formátu A4, určitě se nezmýlíte, pokud si vyberete jakýkoliv model z naší nové řady ECOSYS. Avšak pro ty, kteří požadují od tiskárny trochu víc, představujeme modely P2040. Dosahují velice krátkou dobu do vytištění první stránky a jejich rychlost je až 40 stran za minutu. Obohatí vaše pracovní procesy mnoha funkcemi, jako je standardní oboustranný tisk, síťový tisk a vysoká vstupní kapacita. Díky dílům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie jsou celkové náklady na vlastnictví na velice nízké úrovni. A jak můžete očekávat od každého zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivé, takže vaše produktivita nepoklesne zbytečnými prostoji.

**OBECNÉ VLASTNOSTI** Technologie Laserová tiskárna Kyocera ECOSYS Rychlost tisku až 40 stran A4/min Rozlišení 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi Celková životnost stroje 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve\* Životnost válce 100 000 stran \*\* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. Zahřívací doba přibližně 15 sekund nebo méně Tisk první strany přibližně 6,4 sekundy nebo méně Rozměry (ŠxHxV) hlavní jednotka: 375 x 393 x 272 mm Hmotnost Hlavní jednotka včetně toneru: přibližně 14 kg Spotřeba energie Tisk: 620 W Pohotovostní režim: 8 W Klidový režim: 0,8 W Napájecí soustava AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296) Tisk: 48,8 dB(A) LpA Pohotovostní režim: neměřitelně nízký Klidový režim: neměřitelně nízký Osvědčení TÜV/GS, CE, PTS Tiskárna byla vyrobena v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený společností Kyocera a v běžných provozních podmínkách. Vstupní kapacita Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm - 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm -

216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4 Výstupní kapacita max. 250 listů potiskem dolů ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Procesor 800 MHz Paměť standardně 256 MB, max. 256 MB Rozhraní USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu Řídící jazyk PRESCRIBE IIc Tiskové jazyky PCL6 (PCL5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS / Open XPS Fonty 93 proměnných fontů pro PCL6/KPDL3, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) Podpora mobilního tisku aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print Operační systémy všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Volitelné doplňky volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stůl s úložným prostorem, dřevěný PF-1100 Přídavný zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1160 Toner na 7 200 A4 (při 5% pokrytí), pro ECOSYS P2040dn/dw Prodloužená záruka KYOlife 3y\_B KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina B KYOlife\_Parts\_3y\_B KYOlife Parts only 3 roky, skupina B Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit na 100 000 A4, pro M2135/2635/2040/2540dn, M2735/2640idw, P2235/40

Pokud hledáte rychlou, spolehlivou a univerzální kancelářskou černobílou tiskárnu formátu A4, určitě se nezmýlíte, pokud si vyberete jakýkoliv model z naší nové řady ECOSYS. Avšak pro ty, kteří požadují od tiskárny trochu víc, představujeme modely P2040. Dosahují velice krátkou dobu do vytištění první stránky a jejich rychlost je až 40 stran za minutu. Obohatí vaše pracovní procesy mnoha funkcemi, jako je standardní oboustranný tisk, síťový tisk a vysoká vstupní kapacita. Díky dílům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie jsou celkové náklady na vlastnictví na velice nízké úrovni. A jak můžete očekávat od každého zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivé, takže vaše produktivita nepoklesne zbytečnými prostoji. **OBECNÉ VLASTNOSTI** Technologie Laserová tiskárna Kyocera ECOSYS Rychlost tisku až 40 stran A4/min Rozlišení 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi Celková životnost stroje 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve\* Životnost válce 100 000 stran \* \* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. Zahřívací doba přibližně 15 sekund nebo méně Tisk první strany přibližně 6,4 sekundy nebo méně Rozměry (ŠxHxV) hlavní jednotka: 375 x 393 x 272 mm Hmotnost Hlavní jednotka včetně toneru: přibližně 14 kg Spotřeba energie Tisk: 620 W Pohotovostní režim: 8 W Klidový režim: 0,8 W Napájecí soustava AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296) Tisk: 48,8 dB(A) LpA Pohotovostní režim: neměřitelně nízký

Klidový režim: neměřitelně nízký Osvědčení TÜV/GS, CE, PTS Tiskárna byla vyrobena v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU Všechny zmíněné kapacity jsou stanoveny pro papír o maximální tloušťce 0,11 mm. Prosím, používejte pouze papír doporučený společností Kyocera a v běžných provozních podmínkách. Vstupní kapacita Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4 Výstupní kapacita max. 250 listů potiskem dolů ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA Procesor 800 MHz Paměť standardně 256 MB, max. 256 MB Rozhraní USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu Řídící jazyk PRESCRIBE IIc Tiskové jazyky PCL6 (PCL5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS / Open XPS Fonty 93 proměnných fontů pro PCL6/KPDL3, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) Podpora mobilního tisku aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print Operační systémy všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Volitelné doplňky volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stůl s úložným prostorem, dřevěný PF-1100 Příkladový zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1160 Toner na 7 200 A4 (při 5% pokrytí), pro ECOSYS P2040dn/dw Prodloužená záruka KYOlife 3y\_B KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina B KYOlife\_Parts\_3y\_B KYOlife Parts only 3 roky, skupina B Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit na 100 000 A4, pro M2135/2635/2040/2540dn, M2735/2640idw, P2235/40