

Kyocera ECOSYS M2040DN/ A4/ 40ppm/ 1200x1200 dpi/ Duplex/ DADF/ LAN/ USB

cena vč DPH: 15434 Kč

cena bez DPH: 12756 Kč

Kód zboží (ID): 3992584

PN: 1102S33NLO

Záruka: 36 měsíců



Tato dvě zařízení jsou připravená stát se klíčovými hráči ve vaší kanceláři. S rychlostí až 40 stran za minutu, krátkým časem do vytištění prvního výtisku a kopie a profesionálními skenovacími funkcemi, včetně oboustranného skenování dokumentů vám pomůžou zvýšit produktivitu vaší pracovní skupiny. Vstupní kapacita papíru a kapacita toneru jsou taky velice působivé; až 7200 stránek z jedné tonerové náplně a až 850 listů papíru s dvěma volitelnými zásobníky papíru. A jak lze očekávat z jakéhokoli zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivé, takže můžete zůstat produktivní tak dlouho, jak je potřeba.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS Ovládací panel: 5-ti řádkový LCD displej Rychlost tisku: Max. 40 stran A4 za minutu Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi Celková životnost stroje 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 100 000 stran * * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. Doba zahřívání: přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně Doba do vytištění první strany: přibližně 6,4 sekundy nebo méně Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,4 sekundy nebo méně Procesor: 800 MHz Paměť: Standardně 512 MB, max. 1.536 MB Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm Hmotnost: cca 19 kg Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Kopírování/Tisk: 661 W Pohotovostní režim: 21 W Klidový režim: 1 W nebo méně Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): Kopírování/Tisk: 52/52 dB(A) LpA Tichý mód: 48 dB(A) LpA Pohotovostní režim: 29 dB(A) LpA Klidový režim: neměřitelně nízký Certifikáty: GS, TÜV, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnici o ochraně životního prostředí ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIRU U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený

společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí. Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4 Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² Oboustranný podavač originálů 50 listů, 50-160 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm – 216x356 mm) Výstupní kapacita: max. 150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print

KOPÍROVACÍ FUNKCE Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Souvislé kopírování: 1 - 999 kopií Zvětšení / zmenšení: 25-400% po 1 % krocích Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: 5 hodnot zvětšení / 7 hodnot zmenšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií Expoziční módy: ruční: 9 kroků Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE Funkčnost: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) Rychlost skenování: 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 32 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 16 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně) Rozlišení skenování: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (standard), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS Formát komprese: MMR/JPEG Funkce: integrovaný adresář, LDAP, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek

VOLITELNÉ DOPLŇKY

volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stůl s úložným prostorem, dřevěný MD3-1024 Rozšiřující paměť 1024 MB PF-1100 Přídavný zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1170 Toner na 7 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M2040dn/M2540dn/M2640idw startovací toner na 3 600 stran A4 Prodloužená záruka KYOlife 3y_C KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina C KYOlife 4y_C KYOlife 4 roky, v místě provozu, skupina C KYOlife 5y_C KYOlife 5 let, v místě provozu, skupina C KYOlife_Parts_3y_C KYOlife Parts only 3 roky, skupina C KYOlife_Parts_4y_C KYOlife Parts only 4 roky, skupina C KYOlife_Parts_5y_C KYOlife Parts only 5 let, skupina C Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit

na 100 000 A4, pro M2135/2635/2040/2540dn, M2735/2640idw, P2235/40 MyQ - tiskové řešení MyQ software MyQ/set/EL1/LP1/SD8 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB ECOSYS je zkratka složená ze slov ECOnomy, ECOlogy a SYStem. Tento jedinečný koncept, který KYOCERA založila v roce 1992, je založen na našich znalostech keramické technologie. ECOSYS poskytuje spolehlivá tisková řešení s neuvěřitelně trvanlivými vnitřními komponenty vyznačujících se dlouhou životností, vysoce ekonomickými provozními náklady a výrazně menší spotřebou v průběhu jejich životnosti.

Tato dvě zařízení jsou připravená stát se klíčovými hráči ve vaší kanceláři. S rychlostí až 40 stran za minutu, krátkým časem do vytištění prvního výtisku a kopie a profesionálními skenovacími funkcemi, včetně oboustranného skenování dokumentů vám pomůžou zvýšit produktivitu vaší pracovní skupiny. Vstupní kapacita papíru a kapacita toneru jsou taky velice působivé; až 7200 stránek z jedné tonerové náplně a až 850 listů papíru s dvěma volitelnými zásobníky papíru. A jak lze očekávat z jakéhokoli zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivé, takže můžete zůstat produktivní tak dlouho, jak je potřeba.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS Ovládací panel: 5-ti řádkový LCD displej Rychlost tisku: Max. 40 stran A4 za minutu Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi Celková životnost stroje 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 100 000 stran * * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. Doba zahřívání: přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně Doby do vytištění první strany: přibližně 6,4 sekundy nebo méně Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,4 sekundy nebo méně Procesor: 800 MHz Paměť: Standardně 512 MB, max. 1.536 MB Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm Hmotnost: cca 19 kg Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Kopírování/Tisk: 661 W Pohotovostní režim: 21 W Klidový režim: 1 W nebo méně Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): Kopírování/Tisk: 52/52 dB(A) LpA Tichý mód: 48 dB(A) LpA Pohotovostní režim: 29 dB(A) LpA Klidový režim: neměřitelně nízký Certifikáty: GS, TÜV, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnici o ochraně životního prostředí ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIRU U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí. Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm - 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm - 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4 Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² Oboustranný podavač originálů 50 listů, 50-160 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm - 216x356 mm) Výstupní kapacita: max.

150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku TISKOVÉ FUNKCE Řídící jazyk: PRESCRIBE Ilc Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print KOPÍROVACÍ FUNKCE Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Souvislé kopírování: 1 - 999 kopií Zvětšení / zmenšení: 25-400% po 1 % krocích Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: 5 hodnot zvětšení / 7 hodnot zmenšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií Expoziční módy: ruční: 9 kroků Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa SKENOVACÍ FUNKCE Funkčnost: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) Rychlost skenování: 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 32 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 16 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně) Rozlišení skenování: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (standard), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS Formát komprese: MMR/JPEG Funkce: integrovaný adresář, LDAP, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek VOLITELNÉ DOPLŇKY volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stůl s úložným prostorem, dřevěný MD3-1024 Rozšiřující paměť 1024 MB PF-1100 Přídavný zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1170 Toner na 7 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M2040dn/M2540dn/M2640idw startovací toner na 3 600 stran A4 Prodloužená záruka KYOlif 3y_C KYOlif 3 roky, v místě provozu, skupina C KYOlif 4y_C KYOlif 4 roky, v místě provozu, skupina C KYOlif 5y_C KYOlif 5 let, v místě provozu, skupina C KYOlif_Parts_3y_C KYOlif Parts only 3 roky, skupina C KYOlif_Parts_4y_C KYOlif Parts only 4 roky, skupina C KYOlif_Parts_5y_C KYOlif Parts only 5 let, skupina C Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit na 100 000 A4,pro M2135/2635/2040/2540dn,M2735/2640idw,P2235/40 MyQ - tiskové řešení MyQ software MyQ/set/EL1/LP1/SD8 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB ECOSYS je zkratka složená ze slov ECOnomy, ECOlogy a SYStem. Tento jedinečný koncept, který KYOCERA založila v roce 1992, je založen na našich znalostech keramické technologie. ECOSYS poskytuje spolehlivá tisková řešení s neuvěřitelně trvanlivými vnitřními komponenty vyznačujících se dlouhou životností, vysoce ekonomickými provozními náklady a

výrazně menší spotřebou v průběhu jejich životnosti.