

Kyocera ECOSYS M2735dw, A4 MFP, čb, 35ppm, 1200 dpi, 512MB, duplex, DP, LAN, Wifi, start. tonery 1000str., LCD

cena vč DPH: **15238 Kč**

cena bez DPH: 12593 Kč

Kód zboží (ID): 3992586

PN: 1102SG3NL0

Záruka: 24 měsíců



M2735dw vás ohromí širokými možnostmi konektivity, vlastnostmi, jako je Wi-Fi Direct a v neposlední řadě je to schopnost tisknout v rozlišení 1200 dpi, dále kopírování, barevné skenování a fax. Všechny tyto funkce zapadají do dobře navrženého a kompaktního designu multifunkce, kterou nebudete chtít přesouvat mimo svoji kancelář. Další vlastnosti: M2735dw můžete ovládat přes 4,3" barevný dotykový displej, který je uživatelsky přívětivý; a to i pro nezkušené uživatele. A samozřejmě, jak se dá očekávat od libovolného zařízení KYOCERA, i tato multifunkce je mimořádně spolehlivá a nenechá vás v nesnázích, když jde do tuhého. **OBECNÉ VLASTNOSTI** Technologie: Laserová technologie Kyocera ECOSYS Ovládací panel: 5ti řádkový LCD displej Rychlost tisku: Max. 35 stran A4 za minutu Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi Celková životnost stroje 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* Životnost válce 100 000 stran ** Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd Doba zahřívání: přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně Doby do vytištění první strany: přibližně 6,8 sekundy nebo méně Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,9 sekundy nebo méně Procesor: 800 MHz Paměť: Standardně 512 MB, max. 1.536 MB Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm Hmotnost: cca 19 kg Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Spotřeba energie: Kopírování/Tisk: 661 W Pohotovostní režim: 21 W Klidový režim: 1 W nebo méně Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): Kopírování/Tisk: 51/51 dB(A) LpA Tichý mód: 47 dB(A) LpA Pohotovostní režim: 29 dB(A) LpA Klidový režim: neměřitelně nízký Certifikáty: GS, TÜV, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnici o ochraně životního prostředí

ISO 14001. ZPRACOVÁNÍ PAPIRU U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí. Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4 Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² Podavač originálů 50 listů, 50-160 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm – 216x356 mm) Výstupní kapacita: max. 150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku TISKOVÉ FUNKCE Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) KOPÍROVACÍ FUNKCE Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Souvislé kopírování: 1-999 (při instalaci volitelné paměti) Zvětšení / zmenšení: 25-400 % v 1% krocích Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií Expoziční módy: ruční: 9 kroků Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa SKENOVACÍ FUNKCE Funkčnost: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) Rychlost skenování: 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně) Rozlišení skenování: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (standard), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi Max. velikost originálu: A4 (na skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS Formát komprese: MMR/JPEG Funkce: integrovaný adresář, LDAP, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek VOLITELNÉ DOPLŇKY volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stůl s úložným prostorem, dřevěný MD3-1024 Rozšiřující paměť 1024 MB PF-1100 Přídavný zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1150 Toner na 3 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/dw Prodloužená záruka prodloužená záruka KYOlife 3y_B KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina B KYOlife_Parts_3y_B KYOlife Parts only 3 roky, skupina B Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit na 100 000 A4,pro M2135/2635/2040/2540dn,M2735/2640idw,P2235/40 MyQ - tiskové řešení MyQ software MyQ/set/EL1/LP1/SD8 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB ECOSYS je zkratka složená ze slov ECONomy,

ECOlogy a SYStem. Tento jedinečný koncept, který KYOCERA založila v roce 1992, je založen na našich znalostech keramické technologie. ECOSYS poskytuje spolehlivá tisková řešení s neuvěřitelně trvanlivými vnitřními komponenty vyznačujících se dlouhou životností, vysoce ekonomickými provozními náklady a výrazně menší spotřebou v průběhu jejich životnosti.

M2735dw vás ohromí širokými možnostmi konektivity, vlastnostmi, jako je Wi-Fi Direct a v neposlední řadě je to schopnost tisknout v rozlišení 1200 dpi, dále kopírování, barevné skenování a fax. Všechny tyto funkce zapadají do dobře navrženého a kompaktního designu multifunkce, kterou nebudete chtít přesouvat mimo svoji kancelář. Další vlastnosti: M2735dw můžete ovládat přes 4,3" barevný dotykový displej, který je uživatelsky přívětivý; a to i pro nezkušené uživatele. A samozřejmě, jak se dá očekávat od libovolného zařízení KYOCERA, i tato multifunkce je mimořádně spolehlivá a nenechá vás v nesnázích, když jde do tuhého. **OBECNÉ VLASTNOSTI Technologie:** Laserová technologie Kyocera ECOSYS **Ovládací panel:** 5ti řádkový LCD displej **Rychlost tisku:** Max. 35 stran A4 za minutu **Rozlišení:** 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi **Celková životnost stroje** 200 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* **Životnost válce** 100 000 stran ** Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd **Doba zahřívání:** přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně **Doby do vytištění první strany:** přibližně 6,8 sekundy nebo méně **Doba do vytištění první kopie:** přibližně 6,9 sekundy nebo méně **Procesor:** 800 MHz **Paměť:** Standardně 512 MB, max. 1.536 MB **Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu **Rozměry (Š x H x V):** hlavní jednotka: 417 x 412 x 437 mm **Hmotnost:** cca 19 kg **Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz **Spotřeba energie:** **Kopírování/Tisk:** 661 W **Pohotovostní režim:** 21 W **Klidový režim:** 1 W nebo méně **Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):** **Kopírování/Tisk:** 51/51 dB(A) LpA **Tichý mód:** 47 dB(A) LpA **Pohotovostní režim:** 29 dB(A) LpA **Klidový režim:** neměřitelně nízký **Certifikáty:** GS, TÜV, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001. **ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU** U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí. **Vstupní kapacita:** Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) **Univerzální zásobník** na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) **Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:** 850 listů formátu A4 **Duplexní jednotka:** standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² **Podavač originálů** 50 listů, 50-160 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (100x148 mm – 216x356 mm) **Výstupní kapacita:** max. 150 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku **TISKOVÉ FUNKCE** **Řídící jazyk:** PRESCRIBE IIc **Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), PDF přímý tisk, XPS / Open XPS **Operační systémy:** všechny stávající operační systémy Windows, Mac

OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) KOPÍROVACÍ FUNKCE Max. velikost originálu: A4 (skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Souvislé kopírování: 1-999 (při instalaci volitelné paměti) Zvětšení / zmenšení: 25-400 % v 1% krocích Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií Expoziční módy: ruční: 9 kroků Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa SKENOVACÍ FUNKCE Funkčnost: skenování do emailu (SMTP), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMBv3, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) Rychlost skenování: 40 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně) Rozlišení skenování: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (standard), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi Max. velikost originálu: A4 (na skenovací sklo), Legal (podavač originálů) Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A-1, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS Formát komprese: MMR/JPEG Funkce: integrovaný adresář, LDAP, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek VOLITELNÉ DOPLŇKY volitelné doplňky HW 870LS95052 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S 870LS95054 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P 870LS95056 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI 870LS95058 CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P CB-1100 Podstavný stolek s úložným prostorem, dřevěný MD3-1024 Rozšiřující paměť 1024 MB PF-1100 Přídavný zásobník papíru na 250 listů (max 2x) volitelné doplňky SW CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US Spotřební materiál tonerové náplně TK-1150 Toner na 3 000 A4 (při 5% pokrytí), pro M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/dw Prodloužená záruka prodloužená záruka KYOlif 3y_B KYOlif 3 roky, v místě provozu, skupina B KYOlif_Parts_3y_B KYOlif Parts only 3 roky, skupina B Servisní materiál servisní sady MK-1150 Maintenance kit na 100 000 A4, pro M2135/2635/2040/2540dn, M2735/2640idw, P2235/40 MyQ - tiskové řešení MyQ software MyQ/set/EL1/LP1/SD8 AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB ECOSYS je zkratka složená ze slov ECOnomy, ECOlogy a SYStem. Tento jedinečný koncept, který KYOCERA založila v roce 1992, je založen na našich znalostech keramické technologie. ECOSYS poskytuje spolehlivá tisková řešení s neuvěřitelně trvanlivými vnitřními komponenty vyznačujícími se dlouhou životností, vysoce ekonomickými provozními náklady a výrazně menší spotřebou v průběhu jejich životnosti.