

TP-Link Archer T4E - Bezdrátový dvoupásmový PCI Express adaptér AC1200

cena vč DPH: **718 Kč**

cena bez DPH: 593 Kč

Kód zboží (ID): 3996292

PN: ARCHER-T4E

Záruka: 36 měsíců



Archer T4E od TP-LINK podporuje pokročilý standard **Wi-Fi IEEE 802.11ac**, který nabízí **3krát vyšší přenosovou rychlost** než standard IEEE 802.11n. V pásmu **2,4GHz** můžete posílat e-maily a procházet web, zatímco volné rychlé pásmo **5GHz** můžete využít pro hraní her, **HD streaming** a další aplikace vyžadující velkou šířku pásma. Větší pokrytí s Beamformingem Technologie Beamforming inteligentně zaměřuje signály Wi-Fi na připojená zařízení pro stabilní připojení a zvýšený dosah.

Chladič pro dokonalou stabilitu Chladič ze slitiny hliníku pomáhá rozptýlit tepelnou energii generovanou adaptérem, což zase zlepšuje jeho stabilitu. Navíc nižší teploty pomáhají prodloužit životnost výrobku. Externí antény pro lépe cílený signál Dvě externí antény využívají nejnovější bezdrátovou technologii k dosažení stabilních spojení a zvýšení pokrytí. Výhody: Snadné nastavení - jednoduchá instalace softwaru s intuitivním obslužným programem na přiloženém CD Pokročilé zabezpečení - WAP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovací standardy zajišťují, že vaše data jsou v bezpečí před vetřelci Operační systém - podporuje Windows 10/8.1/8/7 /XP (32/64bit) Konzole s nízkým profilem - kromě standardního držáku je k dispozici také nízkoprofilový držák pro mini věžové počítače Specifikace:


Hardware: Rozhraní: PCI Express 2 odpojitelné antény typu Dual Band Bezdrátové připojení: Bezdrátové standardy: IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11n / g / b 2,4 GHz Rychlost signálu 5 GHz: 11ac: Až 867 Mb / s (dynamický) 11n: Až 300 Mb / s (dynamický) 11a: Až 54 Mb / s (dynamický) Rychlost signálu 2,4 GHz: 11n: Až 300 Mb / s (dynamický) 11g: až 54 Mb / s (dynamický) 11b: Až 11 Mb / s (dynamický) Citlivost příjmu 5 GHz: 11ac HT80: -59,5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm Citlivost příjmu 2,4 GHz: 11n HT40: -67,5 dBm 11n HT20: -70 dBm 11 g 54 Mb / s: -72 dBm 11b 11Mbps: -86,5 dBm Vysílací výkon: 5 GHz: 24 dBm (FCC) / 23dBm (CE) (EIRP) 2,4 GHz: 25 dBm (FCC) / 20dBm (CE) (EIRP) Bezdrátové režimy: režim

infrastruktury Zabezpečení: podpora 64/128 bit WEP, WPA / WAP2, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x Modulační technologie: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM Ostatní: Certifikace FCC, RoHS Systémové požadavky Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP (32 / 64bit) Provozní teplota prostředí: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Provozní vlhkost: 10% ~ 90% nekondenzující Vlhkost při skladování: 5% ~ 90% nekondenzující Rozměry (Š x H x V) 4,8 x 4,5 x 0,85 palce (120,8 x 115,2 x 21,5 mm) Obsah balení: AC1200 bezdrátový dvoupásmový adaptér PCI Express Archer T4E Nízkoprofilová závorka Průvodce rychlou instalací Zdrojové CD

Archer T4E od TP-LINK podporuje pokročilý standard **Wi-Fi IEEE 802.11ac**, který nabízí **3krát vyšší přenosovou rychlost** než standard IEEE 802.11n. V pásmu **2,4GHz** můžete posílat e-maily a procházet web, zatímco volné rychlé pásmo **5GHz** můžete využít pro hraní her, **HD streaming** a další aplikace vyžadující velkou šířku pásma.

Větší pokrytí s Beamformingem

Technologie Beamforming inteligentně zaměřuje signály Wi-Fi na připojená zařízení pro stabilní připojení a zvýšený dosah.



src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/0/52055800/beamforming.JPG" height="361" width="500" />

Chladič pro dokonalou stabilitu

Chladič ze slitiny hliníku pomáhá rozptýlit tepelnou energii generovanou adaptérem, což zase zlepšuje jeho stabilitu. Navíc nižší teploty pomáhají prodloužit životnost výrobku.

Externí antény pro lépe cílený signál

Dvě externí antény využívají nejnovější bezdrátovou technologii k dosažení stabilních spojení a zvýšení pokrytí.

Výhody:

Snadné nastavení - jednoduchá instalace softwaru s intuitivním obslužným programem na přiloženém CD

Pokročilé zabezpečení - WAP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK šifrovací standardy zajišťují, že vaše data jsou v bezpečí před vetřelci

Operační systém - podporuje Windows 10/8.1/8/7 /XP (32/64bit)
Konzole s nízkým profilem - kromě standardního držáku je k dispozici také nízkoprofilový držák pro mini věžové počítače

<h3>Specifikace:</h3>

<h4>Hardware:</h4>

Rozhraní: PCI Express
2 odpojitelné antény typu Dual Band

<h4>Bezdrátové připojení:</h4>

Bezdrátové standardy: IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11n / g / b 2,4 GHz

<h5>Rychlost signálu 5 GHz:</h5>

11ac: Až 867 Mb / s (dynamický)

11n: Až 300 Mb / s (dynamický)

11a: Až 54 Mb / s (dynamický)

<h5>Rychlost signálu 2,4 GHz:</h5>

11n: Až 300 Mb / s (dynamický)

11g: až 54 Mb / s (dynamický)

11b: Až 11 Mb / s (dynamický)

<h5>Citlivost příjmu 5 GHz:</h5>

11ac HT80: -59,5 dBm

11ac HT40: -63 dBm

11ac HT20: -68 dBm

11n HT40: -70 dBm

11n HT20: -73 dBm

11a 54Mbps: -76 dBm

11a 6Mbps: -92 dBm

<h5>Citlivost příjmu 2,4 GHz:</h5>

11n HT40: -67,5 dBm

11n HT20: -70 dBm

11 g 54 Mb / s: -72 dBm

11b 11Mbps: -86,5 dBm

<h5>Vysílací výkon:</h5>

5 GHz: 24 dBm (FCC) / 23dBm (CE) (EIRP)

2,4 GHz: 25 dBm (FCC) / 20dBm (CE) (EIRP)

Bezdrátové režimy: režim infrastruktury

Zabezpečení: podpora 64/128 bit WEP, WPA / WAP2, WPA-PSK / WPA2-PSK, 802.1x

Modulační technologie: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

<h4>Ostatní:</h4>

Certifikace FCC, RoHS

Systémové požadavky Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP (32 / 64bit)

Provozní teplota prostředí: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

Provozní vlhkost: 10% ~ 90% nekondenzující

Vlhkost při skladování: 5% ~ 90% nekondenzující

Rozměry (Š x H x V) 4,8 x 4,5 x 0,85 palce (120,8 x 115,2 x 21,5 mm)

<h3>Obsah balení:</h3>

AC1200 bezdrátový dvoupásmový adaptér PCI Express Archer T4E

Nízkoprofilová závorka

Průvodce rychlou instalací

Zdrojové CD