

TP-Link TL-POE2412G - PoE Adapter

cena vč DPH: **420 Kč**

cena bez DPH: 347 Kč

Kód zboží (ID): 3997003

PN: TL-POE2412G

Záruka: 60 měsíců



Pasivní PoE adaptér TP-Link TL-POE2412G slouží pro napájení produktů TP-Link, které podporují pasivní **24V PoE**. Použijte pasivní adaptér PoE TL-POE2412G pro současné napájení a přenos dat do pasivního PoE zařízení. TL-POE2412G nabízí pohodlné nástěnné konzoly pro **snadnou instalaci na zeď**. Vlastnosti:

Podporovaný 24V pasivní PoE Automatické určení potřebných požadavků na napájení Pohodlné provedení pro montáž na stěnu Podpora gigabitové rychlosti Plug-and-Play nevyžaduje žádnou konfiguraci Specifikace: Rozhraní: 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 port AUTO vyjednávání / AUTO MDI / MDIX 1x 24 V DC konektor napájení Síťová média: 10BASE-T: kabel UTP kategorie 3, 4, 5 (max. 100 m) EIA / TIA-568 100Ω STP (max. 100 m) 100BASE-TX: UTP kategorie 5, kabel 5e (max. 100 m) EIA / TIA-568 100Ω STP (max. 100 m) 1000BASE-T: kabel UTP kategorie 5, 5e, 6 (max. 100 m) LED indikátor: PWR Provozní teplota prostředí: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Provozní vlhkost: 10% ~ 90% nekondenzující Vlhkost při skladování: 5% ~ 90% nekondenzující Certifikace: FCC, CE, RoHS Rozměry (Š x H x V): 4,3 x 2,3 x 1,5 palce., 110 x 57 x 38,8 mm Obsah balení: 24V 12W pasivní PoE adaptér TL-POE2412G Napájecí kabel Nástěnné montážní sady

Pasivní PoE adaptér TP-Link TL-POE2412G slouží pro napájení produktů TP-Link, které podporují pasivní **24V PoE**.

Použijte pasivní adaptér PoE TL-POE2412G pro současné napájení a přenos dat do pasivního PoE zařízení.

TL-POE2412G nabízí pohodlné nástěnné konzoly pro snadnou instalaci na zed'

<h3>Vlastnosti:</h3>

Podporovaný 24V pasivní PoE
Automatické určení potřebných požadavků na napájení
Pohodlné provedení pro montáž na stěnu
Podpora gigabitové rychlosti
Plug-and-Play nevyžaduje žádnou konfiguraci

<h3>Specifikace:</h3>

<h4>Rozhraní:</h4>

1x 10/100/1000 Mbps RJ45 port
AUTO vyjednávání / AUTO MDI / MDIX
1x 24 V DC konektor napájení

<h4>Síťová média:</h4>

10BASE-T: kabel UTP kategorie 3, 4, 5 (max. 100 m)
EIA / TIA-568 100Ω STP (max. 100 m)
100BASE-TX: UTP kategorie 5, kabel 5e (max. 100 m)
EIA / TIA-568 100Ω STP (max. 100 m)
1000BASE-T: kabel UTP kategorie 5, 5e, 6 (max. 100 m)

LED indikátor: PWR

Provozní teplota prostředí: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Provozní vlhkost: 10% ~ 90% nekondenzující
Vlhkost při skladování: 5% ~ 90% nekondenzující

Certifikace: FCC, CE, RoHS

Rozměry (Š x H x V): 4,3 x 2,3 x 1,5 palce., 110 x 57 x 38,8 mm

<h3>Obsah balení:</h3>

24V 12W pasivní PoE adaptér TL-POE2412G

Napájecí kabel
Nástěnné montážní sady