

# ASRock X570 STEEL LEGEND / AMD X570 / AM4 / 4x DDR4 DIMM / HDMI / DP / 2x M.2 / USB-C / ATX

**cena vč DPH:** **6221 Kč**

**cena bez DPH:** 5142 Kč

**Kód zboží (ID):** 4003526

**PN:** X570-STEEL-  
LEGEND

**Záruka:** 36 měsíců



X570 steel legend Podporuje procesory AMD AM4 S Series 10 Power Phase Design Podporuje DDR4 4666+ (OC) 2 PCIe 4,0 x16, 3 PCIe 4,0 x1, 1 M.2 (klávesa E) Pro WiFi AMD Quad CrossFireX™ a CrossFireX™ Možnosti výstupu grafiky: HDMI, DisplayPort 7,1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), Nichicon Audio Caps 8 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 a SATA3), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4) 2 USB 3.2 Gen2 (zadní typ A + C), 10 USB 3.2 Gen1 (4 přední, 6 vzadu) Intel® Gigabit LAN ASRock Polychrome SYNC Konektor - 1 x SPI TPM záhlaví - 1 x LED dioda napájení a záhlaví reproduktoru - 1 x LED dioda AMD Fan Header - 1 x RGB LED záhlaví - 1 x adresovatelná LED záhlaví - 1 x konektor ventilátoru CPU (4kolíkový) - 1 x konektor ventilátoru CPU / vodní čerpadla (4kolíkový) (Smart Fan Speed Control) - 4 x konektory ventilátoru šasi / vodní čerpadla (4kolíkové) (Smart Fan Speed Control) - 1 x 24 pin ATX napájecí konektor - 1 x 8pinový 12V napájecí konektor - 1 x 4pinový 12V napájecí konektor - 1 x Audio konektor na předním panelu (15μ Gold Audio Connector) - 1 x AMD LED Fan USB Header - 1 x Thunderbolt™ AIC konektor (5pinový) (podporuje pouze ASRock Thunderbolt™ AIC kartu) - 2 x USB 2.0 záhlaví (podpora 4 porty USB 2.0 (podporuje ESD ochranu) - 2 x USB 3.2 Gen1 záhlaví (podpora 4 portů USB 3.2 Gen1) (podporuje ochranu ESD) Zadní panel I / O - 2 x anténní porty (na štítku I / O panelu) - 1 x port PS / 2 pro myš / klávesnici - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x optický výstup pro výstup SPDIF - 1 x port USB 3.2 typu Gen2 typu A (10 Gb / s) (podporuje ESD ochranu) - 1 x USB 3.2 Gen2 typ-C port (10 Gb / s) (podporuje ESD ochranu) - 6 x USB 3.2 Gen1 porty (podporuje ESD ochranu) - 1 x RJ-45 Port LAN s LED diodou (LED dioda ACT / LINK a LED dioda SPEED) - zdířky HD Audio: zadní reproduktor / centrální / basový / linkový vstup / přední reproduktor / mikrofón (zdířky Gold Audio)

X570 steel legend Podporuje procesory AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 a 3000 Series 10 Power Phase Design Podporuje DDR4 4666+ (OC) 2 PCIe 4,0 x16, 3 PCIe 4,0 x1, 1 M.2 (klávesa E) Pro WiFi AMD Quad CrossFireX™ a CrossFireX™ Možnosti výstupu grafiky: HDMI, DisplayPort 7,1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), Nichicon Audio Caps 8 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 a SATA3), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4) 2 USB 3.2 Gen2 (zadní typ A + C), 10 USB 3.2 Gen1 (4 přední, 6 vzadu) Intel® Gigabit LAN ASRock Polychrome SYNC Konektor - 1 x SPI TPM záhlaví - 1 x LED dioda napájení a záhlaví reproduktoru - 1 x LED dioda AMD Fan Header - 1 x RGB LED záhlaví - 1 x adresovatelná LED záhlaví - 1 x konektor ventilátoru CPU (4kolíkový) - 1 x konektor ventilátoru CPU / vodní čerpadla (4kolíkový) (Smart Fan Speed Control) - 4 x konektory ventilátoru šasi / vodní čerpadla (4kolíkové) (Smart Fan Speed Control) - 1 x 24 pin ATX napájecí konektor - 1 x 8pinový 12V napájecí konektor - 1 x 4pinový 12V napájecí konektor - 1 x Audio konektor na předním panelu (15μ Gold Audio Connector) - 1 x AMD LED Fan USB Header - 1 x Thunderbolt™ AIC konektor (5pinový) (podporuje pouze ASRock Thunderbolt™ AIC kartu) - 2 x USB 2.0 záhlaví (podpora 4 porty USB 2.0 (podporuje ESD ochranu) - 2 x USB 3.2 Gen1 záhlaví (podpora 4 portů USB 3.2 Gen1) (podporuje ochranu ESD) Zadní panel I / O - 2 x anténní porty (na štítku I / O panelu) - 1 x port PS / 2 pro myš / klávesnici - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x optický výstup pro výstup SPDIF - 1 x port USB 3.2 typu Gen2 typu A (10 Gb / s) (podporuje ESD ochranu) - 1 x USB 3.2 Gen2 typ-C port (10 Gb / s) (podporuje ESD ochranu) - 6 x USB 3.2 Gen1 porty (podporuje ESD ochranu) - 1 x RJ-45 Port LAN s LED diodou (LED dioda ACT / LINK a LED dioda SPEED) - zdířky HD Audio: zadní reproduktor / centrální / basový / linkový vstup / přední reproduktor / mikrofon (zdířky Gold Audio)