

ViewSonic TD2760/ 27"/ Touch/ VA/ 16:9/ 1920x1080/ 6ms/ 230cd/m2/ 1x DP/ 1x VGA/ 1x HDMI/ 3x USB/ 1x RS232/ Repro

cena vč DPH: **14875 Kč**

cena bez DPH: 12293 Kč

Kód zboží (ID): 4008780

PN: TD2760

Záruka: 36 měsíců



TD2760 27" 10bodový dotykový monitor Technologie SuperClear® Pokročilý ergonomický stojan pro naklápění a polohování HDMI, DisplayPort a VGA 50M:1 dynamický kontrast Podporuje Windows® 7/8/10/11 a vybrané systémy Linux, Chrome a Android POPIS ViewSonic TD2760 je ideálním řešením pro komerční i spotřebitelské dotykové obrazovky. Díky intuitivnímu 10bodovému vícedotykovému displeji a rozlišení 1080p Full HD představuje 27palcový model TD2760 univerzální řešení pro použití v kanceláři nebo doma, stejně jako pro použití jako informační kiosek ve veřejných prostorech, maloobchodě a podnikovém sektoru. Technologie SuperClear® s mimořádně širokými pozorovacími úhly a dynamickým kontrastním poměrem MEGA 50M:1 přináší větší rozlišení a čistotu multimediálního obsahu. Pro větší pohodlí funguje kompatibilita napříč platformami s operačními systémy, jako jsou Windows 10/11, Linux, Chrome a Android.* Vestavěné možnosti připojení zahrnují porty DisplayPort, HDMI a VGA spolu s konstrukcí pro uchycení VESA, která nabízí další pohodlí pro použití jako displej pro montáž na zeď. Port RS232 navíc umožňuje místní ovládání dalších zařízení připojených přes RS232, zatímco HDMI CEC nabízí místní ovládání více připojených zařízení, jako jsou HD set-top boxy, multimediální přehrávače a zvukové systémy. Ergonomický stojan monitoru TD2760 umožňuje uživateli monitor snadno naklonit a zvednout nebo položit na plochu do nejpřirozenější polohy a vytvořit si tak pohodlné pracovní prostředí. A konečně, nízká spotřeba energie s certifikací Energy Star šetří náklady na energii a zároveň snižuje emise uhlíku. *Podporuje Windows 7/8/10/11, nejnovější Linux Kernel 4.X/3.X, nejnovější verzi Chrome a Android 6.0 & amp; 7.0 SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy:

16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 6 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 6 ms Doba odezvy (Typical Tr+Tf): 12 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný gamut: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Dotyková obrazovka: Kapacitní, 10bodový multidotykový displej Povrchová úprava: Antireflexní tvrdá povrchová úprava (?6H) Tloušťka krycího skla: 1.88 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 7/8/8.1/10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 USB 3.2 Typu A Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) RS232 In: 1 Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 19 W Režim Eco (optimalizovaný): 22 W Spotřeba (průměrná): 26 W Spotřeba (maximální): 28 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.3 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: 1, 2, nahoru, dolů, vypínání On Screen Display: Automatické nastavení obrazu, Kontrast/jas, Výběr vstupu, Nastavení zvuku, Nastavení barev, Informace, Ruční nastavení obrazu, Menu nastavení, Vyvolání paměti Provozní podmínky Teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C) Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 90KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 76Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate/Composite/SOG - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 90o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 17.4 Čistá bez stojanu (lbs): 12.2 Hrubá (lbs): 22.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 7.9 Čistá bez stojanu (kg): 5.5 Hrubá (kg): 10.2 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 29.6 x 20.7 x 8 Fyzické (palce): 26 x 17.5 x 9.4 Fyzické bez stojanu (palce): 26 x 16.2 x 2.3 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 753 x 525 x 204 Fyzické (mm): 660 x 443 x 239 Fyzické bez stojanu (mm): 660 x 410 x 58 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP OBSAH BALENÍ: TD2760 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, VGA kabel (Male-Male) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, Audio kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT

TD2760 27" 10bodový dotykový monitor Technologie SuperClear® Pokročilý ergonomický stojan pro naklápění a polohování HDMI, DisplayPort a VGA 50M:1 dynamický kontrast Podporuje Windows® 7/8/10/11 a vybrané systémy Linux, Chrome a Android POPIS ViewSonic TD2760 je ideálním řešením pro komerční i spotřebitelské dotykové obrazovky. Díky intuitivnímu 10bodovému vícedotykovému displeji a rozlišení 1080p Full HD představuje 27palcový model

TD2760 univerzální řešení pro použití v kanceláři nebo doma, stejně jako pro použití jako informační kiosk ve veřejných prostorách, maloobchodě a podnikovém sektoru. Technologie SuperClear® s mimořádně širokými pozorovacími úhly a dynamickým kontrastním poměrem MEGA 50M:1 přináší větší rozlišení a čistotu multimediálního obsahu. Pro větší pohodlí funguje kompatibilita napříč platformami s operačními systémy, jako jsou Windows 10/11, Linux, Chrome a Android.* Vestavěné možnosti připojení zahrnují porty DisplayPort, HDMI a VGA spolu s konstrukcí pro uchycení VESA, která nabízí další pohodlí pro použití jako displej pro montáž na zeď. Port RS232 navíc umožňuje místní ovládání dalších zařízení připojených přes RS232, zatímco HDMI CEC nabízí místní ovládání více připojených zařízení, jako jsou HD set-top boxy, multimediální přehrávače a zvukové systémy. Ergonomický stojan monitoru TD2760 umožňuje uživateli monitor snadno naklonit a zvednout nebo položit na plocho do nejpřirozenější polohy a vytvořit si tak pohodlné pracovní prostředí. A konečně, nízká spotřeba energie s certifikací Energy Star šetří náklady na energii a zároveň snižuje emise uhlíku. *Podporuje Windows 7/8/10/11, nejnovější Linux Kernel 4.X/3.X, nejnovější verzi Chrome a Android 6.0 & amp; 7.0 SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 6 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 6 ms Doba odezvy (Typical Tr+Tf): 12 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný gamut: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Dotyková obrazovka: Kapacitní, 10bodový multidotykový displej Povrchová úprava: Antireflexní tvrdá povrchová úprava (?6H) Tloušťka krycího skla: 1.88 mm Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 7/8/8.1/10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení VGA: 1 USB 3.2 Typu A Down Stream: 2 USB 3.2 Typu B Up Stream: 1 3.5mm Audio In: 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 1 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) RS232 In: 1 Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 19 W Režim Eco (optimalizovaný): 22 W Spotřeba (průměrná): 26 W Spotřeba (maximální): 28 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.3 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: 1, 2, nahoru, dolů, vypínání On Screen Display: Automatické nastavení obrazu, Kontrast/jas, Výběr vstupu, Nastavení zvuku, Nastavení barev, Informace, Ruční nastavení obrazu, Menu nastavení, Vyvolání paměti Provozní podmínky Teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C) Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 90KHz Vertikální frekvence: 50 ~ 76Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Analog Sync: Separate/Composite/SOG - RGB Analog Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 90o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 17.4 Čistá bez stojanu (lbs): 12.2 Hrubá (lbs): 22.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 7.9 Čistá bez stojanu (kg): 5.5 Hrubá (kg): 10.2 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 29.6 x 20.7 x 8 Fyzické (palce): 26 x 17.5 x 9.4 Fyzické bez stojanu (palce): 26 x 16.2 x 2.3 Rozměry (metrické)

(šxvxh) Balení (mm): 753 x 525 x 204 Fyzické (mm): 660 x 443 x 239 Fyzické bez stojanu (mm): 660 x 410 x 58 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP
OBSAH BALENÍ: TD2760 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, VGA kabel (Male-Male) x1, HDMI kabel (v1.4; Male-Male) x1, Audio kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace:
Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka:
*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy, EPEAT