

Eaton 9E2000I, UPS 2000VA / 1600W, LCD, tower

cena vč DPH: 19985 Kč

cena bez DPH: 16517 Kč

Kód zboží (ID): 4058926

PN: 9E2000I

Záruka: 24 měsíců



Specifikace Obecné vlastnosti Název výrobku UPS Eaton 9E Katalogové číslo 9E2000I Délka/hloubka produktu 399 mm Výška výrobku 330 mm Šířka výrobku 190 mm Hmotnost výrobku 15.8 kg Soulad Opatřeno značkou CE TUV Certifikace IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC Technické údaje produktu Sekundární frekvence - max. 60 Hz Křivka výstupního napětí Sinusový výstup Maximální počet bateriových modulů 4 Výkon 1600 W Výstupní účinník 0,8 Provedení Věž Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) - max. 3 Zahrnuje síťovou kartu Ne Zapojení vstupu C14 Vstupní napětí - min. 100 V Výstupní napětí - max. 240 V Sekundární frekvence - min. 50 Hz Kompatibilita softwaru Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector Výměna baterie Vyměnitelné baterie Typ baterie Bezúdržbový, olověný Účinnost 91 Zvláštní charakteristiky Topologie dvojité konverze Neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí a frekvenci na výstupu Interní bypass zajišťuje kontinuitu provozu v případě poruchy UPS LCD displej ukazující stav a měřené hodnoty v reálném čase Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) Dlouhá doba zálohy s až 4 volitelnými EBM Konstrukční typ Volně stojící model Výstupní napětí - min. 220 V Barva Černá Prodloužená výdrž baterie Ano Rozsah výstupního napětí 220/230/240 V +/- 2% Topologie Online / dvojitá konverze Jmenovitý BDU Online: 491 Účinnost (úsporný režim) 97,5 Doba chodu s poloviční zátěží 16 min Vstupní jmenovité napětí Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) Vstupní účinník Vyšší než 0,99 Rozsah vstupní frekvence 40-70 Hz Vnitřní přemostění Ano Vstupní napětí - max. 300 V Typ napětí AC Fáze (výstup) 1 Řízení baterie Automatický test baterie Ochrana před hlubokým vybitím Funkce automatického vypnutí Ne Počet výstupů C13 6 Jmenovitý výkon VA 2000 VA Bezpotenciálový spínací kontakt Ne Zásuvka (6) C13 Fáze (vstup) 1 Obsah balení UPS USB kabel Sériový kabel Stručná příručka Bezpečnostní pokyny Hladina hluku Méně než 37 dB na 1 metr Typ přívodu 1 Uživatelské rozhraní LCD displej Počet baterií 6 Napětí 230 V Hot-swap výkon Ne

Rozsah teplot 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Ethernetové rozhraní Ne Komunikace Port USB (shoda s HID) Sériový port (RS232) Slot pro komunikační karty Relativní vlhkost 0-95% nekondenzující Sada pro montáž do skříně Ne Výstupní frekvence 50/60 Hz Doba běhu při plném zatížení 7 min Typ rozhraní Jiná Primární frekvence - min 40 Hz Jmenovité hodnoty baterie 12 V / 7 Ah Typ UPS Výstupní jmenovité napětí Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) Rozšiřovací sloty Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu Rozsah vstupního napětí 176-300 V (100 V-300 V se snížením výkonu) Jmenovitá frekvence 50/60 Hz Primární frekvence - max 70 Hz Nadmořská výška 3000 m

Specifikace	
Obecné vlastnosti	
Název výrobku	UPS Eaton 9E
Katalogové číslo	9E2000I
Délka/hloubka produktu	399 mm
Výška výrobku	330 mm
Šířka výrobku	190 mm
Hmotnost výrobku	15.8 kg
Soulad	Opatřeno značkou CE TUV

```

<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Certifikace</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Technické údaje produktu</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekundární frekvence - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Křivka výstupního napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Sinusový výstup</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Maximální počet bateriových
modulů</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">4</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výkon</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1600 W</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní účinník</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0,8</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Provedení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Věž</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) -
max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">3</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zahrnuje síťovou kartu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zapojení vstupu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">C14</td>
</tr>

```

```

<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní napětí - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">100 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní napětí - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">240 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekundární frekvence - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kompatibilita softwaru</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Software Eaton Intelligent
Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výměna baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Vyměnitelné baterie</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Bezúdržbový, olověný</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Účinnost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">91</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zvláštní charakteristiky</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Topologie dvojité konverze
Neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí a frekvenci na
výstupu
Interní bypass zajišťuje kontinuitu provozu v případě poruchy UPS
LCD displej ukazující stav a měřené hodnoty v reálném čase
Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
Dlouhá doba zálohy s až 4 volitelnými EBM</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Konstrukční typ</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Vlně stojící model</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní napětí - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">220 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Barva</th>

```

Černá
Prodloužená výdrž baterie
Ano
Rozsah výstupního napětí
220/230/240 V +/- 2%
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý BDU
Online: 491
Účinnost (úsporný režim)
97,5
Doba chodu s poloviční zátěží
16 min
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Vstupní účinník
Vyšší než 0,99
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz
Vnitřní přemostění
Ano
Vstupní napětí - max.
300 V

Typ napětí	AC
Fáze (výstup)	1
Řízení baterie	Automatický test baterie Ochrana před hlubokým vybitím
Funkce automatického vypnutí	Ne
Počet výstupů C13	6
Jmenovitý výkon VA	2000 VA
Bezpotenciálový spínací kontakt	Ne
Zásuvka	(6) C13
Fáze (vstup)	1
Obsah balení	UPS USB kabel Sériový kabel Stručná příručka Bezpečnostní pokyny
Hladina hluku	Méně než 37 dB na 1 metr

```

<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ přívodu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Uživatelské rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">LCD displej</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Počet baterií</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">6</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">230 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Hot-swap výkon</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozsah teplot</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0 až 40 °C (32 až 104
°F)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Ethernetové rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Komunikace</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Port USB (shoda s HID)
Sériový port (RS232)
Slot pro komunikační karty</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Relativní vlhkost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0-95% nekondenzující</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sada pro montáž do skříně</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní frekvence</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50/60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doba běhu při plném zatížení</th>

```

7 min	
Typ rozhraní	Jiná
Primární frekvence - min	40 Hz
Jmenovité hodnoty baterie	12 V / 7 Ah
Typ	UPS
Výstupní jmenovité napětí	Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Rozšiřovací sloty	Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Rozsah vstupního napětí	176-300 V (100 V-300 V se snížením výkonu)
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Primární frekvence - max	70 Hz
Nadmořská výška	3000 m