

APC Back-UPS 850VA, 230V, USB-C and A charging ports (české a polské balení) (520W)

cena vč DPH: **3929 Kč**

cena bez DPH: 3247 Kč

Kód zboží (ID): 4143866

PN: BE850G2-CP

Záruka: 36 měsíců



Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

Poznámka: Pro snížení množství elektronického odpadu a ochranu životního prostředí již nejsou kabely USB dodávány v balení. Kabel si můžete bezplatně objednat na adrese <https://www.apc.com/usbcable>.

Dvě výstupní zásuvky s přepětovou ochranou, šest výstupních českých zásuvek zálohovaných.

baleno v lesklém potištěném kartonu s popisy v češtině

Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie. Inteligentní správa baterií - Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení. Upozornění na selhání baterií - Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu. Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí - Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách. Dvě zásuvky pouze s přepětovou ochranou - Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku. Displej stavu LED - Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů. Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení. Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie - Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.

výstupní výkon 500W / 850VA Účinnost při plném zatížení 80.0 % Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 47 - 63 Hz Výstupní kmitočet (nesynchr.) 50Hz +/- 1 Hz Typ křivky Iterační aproximace sinusového průběhu Doba přechodu 6ms typical : 10ms maximum Kapacita Baterie (VAh) 93 Port rozhraní USB Ovládací panel Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení Zvukové upozornění Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Maximální výška 12.0cm Maximální šířka 13.0cm Maximální hloubka 36.5cm Čistá hmotnost 4.5kg Hmotnost při dodání 5kg Převravní výška 19.0cm Převravní šířka 18.6cm Převravní hloubka 44.1cm

<p>Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače</p>

<p><b style="color: red;">Poznámka: Pro snížení množství elektronického odpadu a ochranu životního prostředí již nejsou kabely USB dodávány v balení. Kabel si můžete bezplatně objednat na adrese <https://www.apc.com/usbcable>.</p>

<p>Dvě výstupní zásuvky s přepětovou ochranou, šest výstupních českých zásuvek zálohovaných.</p>

<p>baleno v lesklém potištěném kartonu s popisy v češtině</p>

<p>Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Inteligentní správa baterií - Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Upozornění na selhání baterií - Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu

Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí - Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.

Dvě zásuvky pouze s přepětovou ochranou - Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.

Displej stavu LED - Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.

Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.

Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie - Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.</p>

<p>výstupní výkon 500W / 850VA

Účinnost při plném zatížení 80.0 %

Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 47 - 63 Hz

Výstupní kmitočet (nesynchr.) 50Hz +/- 1 Hz

Typ křivky Iterační aproximace sinusového průběhu

Doba přechodu 6ms typical : 10ms maximum

Kapacita Baterie (VAh) 93

Port rozhraní USB

Ovládací panel Luminiscenční diody zobrazují stav: napájení ze sítě : napájení z baterie : vyměnit baterii : přetížení

Zvukové upozornění Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Maximální výška 12.0cm

Maximální šířka 13.0cm

Maximální hloubka 36.5cm

Čistá hmotnost 4.5kg

Hmotnost při dodání 5kg

Přepravní výška 19.0cm

Přepravní šířka 18.6cm

Přepravní hloubka 44.1cm