

Solarix keystone c6 UTP RJ45 černý samořezný S XKJ-6-UTP-BK-SA, balení 24ks

cena vč DPH: **1749 Kč**

cena bez DPH: 1446 Kč

Kód zboží (ID): 4162419

PN: 25286811

Záruka: 24 měsíců



V tomto novém multipack balení jsou samořezné keystoney Solarix k dispozici po 24 kusech, a to v recyklovatelném kartónovém boxu a bez plastových sáčků. Tento způsob balení je tedy mnohem šetrnější k životnímu prostředí (tj. místo v plastových obalech je 24 keystoneů zabaleno v jednom recyklovatelném papírovém boxu) a rovněž toto balení umožní rychlejší dostupnost keystoneů při instalaci (tj. není potřeba keystoney vybalovat každý zvlášť). Samořezné keystoney Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystoney bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E, včetně všech nejnovějších dodatků. Keystoney jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely typů drát s vodiči o velikosti AWG 26 – 22. Standardní barva nestíněných samořezných keystoneů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v tabulce kompatibility, která se nachází v záložce "Odkazy". Splnění výkonových parametrů keystoneů Solarix S XKJ-6-UTP-BK-SA bylo potvrzeno nezávislou zkušební laboratoří FORCE TECHNOLOGY. Keystoney od této testovací autority obdržely certifikát na úrovni Component Level. Testy proběhly včetně ověření kompatibility s čtyřpárovým PoE (podle IEC 60512-99-002) - tzv. 4PPoE/PoE++. Certifikát je k dispozici v záložce "Odkazy" nebo přímo na stránkách laboratoře FORCE. Technické parametry Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 2.5G/5GBASE-T a nižší Stínění: ne Min. životnost portu: 1 000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice: samozářezová Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání Velikost a typ vodiče: AWG 26 – 22, drát Materiál

nekovových částí: FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní teplota: -10 až 60 °C Max. provozní vlhkost: 93 % Balení: 24 ks, kartónový box Rozměry balení (výška x šířka x hloubka): 60 mm x 148 mm x 120 mm Přepравní balení: 576 ks (tj. 24 balení po 24 ks), kartónový box Rozměry přepravního balení (výška x šířka x hloubka): 270 mm x 370 mm x 320 mm

V tomto novém multipack balení jsou samořezné keystoney Solarix k dispozici po 24 kusech, a to v recyklovatelném kartónovém boxu a bez plastových sáčků. Tento způsob balení je tedy mnohem šetrnější k životnímu prostředí (tj. místo v plastových obalech je 24 keystoneů zabaleno v jednom recyklovatelném papírovém boxu) a rovněž toto balení umožní rychlejší dostupnost keystoneů při instalaci (tj. není potřeba keystoney vybalovat každý zvlášť). Samořezné keystoney Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít řezávací nástroj. Tyto keystoney bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E, včetně všech nejnovějších dodatků. Keystoney jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely typů drát s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Standardní barva nestíněných samořezných keystoneů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v tabulce kompatibility, která se nachází v záložce "Odkazy". Splnění výkonových parametrů keystoneů Solarix SXXJ-6-UTP-BK-SA bylo potvrzeno nezávislou zkušební laboratoří FORCE TECHNOLOGY. Keystoney od této testovací autority obdržely certifikát na úrovni Component Level. Testy proběhly včetně ověření kompatibility s čtyřpárovým PoE (podle IEC 60512-99-002) - tzv. 4PPoE/PoE++. Certifikát je k dispozici v záložce "Odkazy" nebo přímo na stránkách laboratoře FORCE. Technické parametry Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 2.5G/5GBASE-T a nižší Stínění: ne Min. životnost portu: 1 000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice: samozárezová Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání Velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22, drát Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní teplota: -10 až 60 °C Max. provozní vlhkost: 93 % Balení: 24 ks, kartónový box Rozměry balení (výška x šířka x hloubka): 60 mm x 148 mm x 120 mm Přepравní balení: 576 ks (tj. 24 balení po 24 ks), kartónový box Rozměry přepravního balení (výška x šířka x hloubka): 270 mm x 370 mm x 320 mm