

ViewSonic VX3276-4K-MHD/ 32"/ VA tech/ 16:9/ 3840x2160/ 4ms/ 300cd/m2/ 2x HDMI/ 1x DP/ 1x Mini DP

cena vč DPH: **12647 Kč**

cena bez DPH: 10452 Kč

Kód zboží (ID): 4180024

PN: VX3276-4K-MHD

Záruka: 24 měsíců



VX3276-4K-mhd 32" 4K Monitor pro zábavu Podpora HDR10 obsahu Technologie SuperClear® Bezrámečkový design a kovový trojúhelníkový stojan Dva vstupy HDMI, DisplayPort a mini DP Dynamický kontrastní poměr 80M:1 POPIS Monitor ViewSonic® VX3276-4K-mhd je určen pro kancelářské použití nebo pro domácí zábavu, aby posunul váš zážitek ze sledování na jinou úroveň. Díky technologii panelu SuperClear® VA-Type a elegantnímu bezrámečkovému designu poskytuje tento monitor téměř bezproblémový zážitek ze sledování ideální pro sestavy s více monitory. Ohromující rozlišení 4K Ultra HD přináší čtyřikrát více pixelů než monitory Full HD, což zvyšuje efektivitu a detaily obrazu potřebné pro práci nebo zábavu. Mega dynamický kontrastní poměr 80M:1 přináší zvýšenou hloubku obrazu pro lepší uživatelský zážitek. Podpora obsahu HDR10 navíc přináší živé barvy a jas, který překonává standardní monitory. Vestavěné vstupy HDMI, DisplayPort a mini DP poskytují flexibilní možnosti připojení pro širokou škálu zařízení. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32 Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrast: 2,500:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h (min) Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 85% velikost (Typ) sRGB: 118% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.182 mm (H) x 0.182 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3840x2160 Mac® rozlišení (max): 3840x2160 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3840x2160 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Mini

DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 34 W Spotřeba (průměrná): 51 W Spotřeba (maximální): 52 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplňkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (herní režim), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 15 ~ 140KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 140KHz, mini DisplayPort (v1.4): 24 ~ 140KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.4): 50 ~ 75Hz, mini DisplayPort (v1.4): 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), PCI-E - mini DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 15o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 15.2 Čistá bez stojanu (lbs): 14.1 Hrubá (lbs): 19.8 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 6.9 Čistá bez stojanu (kg): 6.4 Hrubá (kg): 9 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 33 x 20.2 x 4.6 Fyzické (palce): 28.2 x 20 x 9.1 Fyzické bez stojanu (palce): 28.2 x 16.5 x 1.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 838 x 514 x 118 Fyzické (mm): 716 x 508 x 230 Fyzické bez stojanu (mm): 716 x 420 x 44 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label OBSAH BALENÍ: VX3276-4K-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy

VX3276-4K-mhd 32" 4K Monitor pro zábavu Podpora HDR10 obsahu Technologie SuperClear® Bezrámečkový design a kovový trojúhelníkový stojan Dva vstupy HDMI, DisplayPort a mini DP Dynamický kontrastní poměr 80M:1 POPIS Monitor ViewSonic® VX3276-4K-mhd je určen pro kancelářské použití nebo pro domácí zábavu, aby posunul váš zážitek ze sledování na jinou úroveň. Díky technologii panelu SuperClear® VA-Type a elegantnímu bezrámečkovému designu poskytuje tento monitor téměř bezproblémový zážitek ze sledování ideální pro sestavy s více monitory. Ohromující rozlišení 4K Ultra HD přináší čtyřikrát více pixelů než monitory Full HD, což zvyšuje efektivitu a detaily obrazu potřebné pro práci nebo zábavu. Mega dynamický kontrastní poměr 80M:1 přináší zvýšenou hloubku obrazu pro lepší uživatelský zážitek. Podpora obsahu HDR10 navíc přináší živé barvy a jas, který překonává standardní monitory. Vestavěné vstupy HDMI, DisplayPort a mini DP poskytují flexibilní možnosti připojení pro širokou škálu zařízení. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32 Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technologie Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrast: 2,500:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (Typical GTG): 4 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně

Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h (min) Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 85% velikost (Typ) sRGB: 118% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.182 mm (H) x 0.182 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3840x2160 Mac® rozlišení (max): 3840x2160 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3840x2160 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Mini DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 34 W Spotřeba (průměrná): 51 W Spotřeba (maximální): 52 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (herní režim), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 15 ~ 140KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 140KHz, mini DisplayPort (v1.4): 24 ~ 140KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.4): 50 ~ 75Hz, mini DisplayPort (v1.4): 50 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), PCI-E - mini DisplayPort (v1.4) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 15o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 15.2 Čistá bez stojanu (lbs): 14.1 Hrubá (lbs): 19.8 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 6.9 Čistá bez stojanu (kg): 6.4 Hrubá (kg): 9 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 33 x 20.2 x 4.6 Fyzické (palce): 28.2 x 20 x 9.1 Fyzické bez stojanu (palce): 28.2 x 16.5 x 1.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 838 x 514 x 118 Fyzické (mm): 716 x 508 x 230 Fyzické bez stojanu (mm): 716 x 420 x 44 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label OBSAH BALENÍ: VX3276-4K-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male) x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standardy