

EATON UPS 3S 450FR, 450VA, 270W, 1/1 fáze

cena vč DPH: **2660 Kč**

cena bez DPH: 2198 Kč

Kód zboží (ID): 4230966

PN: 3S450F

Záruka: 24 měsíců



Specifikace Obecné vlastnosti Název výrobku Eaton 3S Gen2 UPS Katalogové číslo 3S450F Délka/hloubka produktu 83.5 mm Výška výrobku 140 mm Šířka výrobku 325 mm Hmotnost výrobku 2.9 kg Soulad Opatřeno značkou CE Certifikace IEC/EN 62040-2 CE EAC IEC/EN 62040-1 Technické údaje produktu Sekundární frekvence - max. 60 Hz Výkon 270 W Výstupní účinník 0,6 Provedení Věž Zahrnuje síťovou kartu Ne Zapojení vstupu Ochranný kontakt (SCHUKO) Vstupní napětí - min. 161 V Výstupní napětí - max. 284 V Sekundární frekvence - min. 50 Hz Kompatibilita softwaru Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS) Výměna baterie Vyměnitelné uživatelem Typ baterie Uzavřený, olověný Účinnost 98 Zvláštní charakteristiky Atraktivní design a lesklý povrch činí z Eaton 3S perfektní řešení pro moderní kancelářské prostředí Kompaktní jednotku lze umístit na stůl nebo pod něj, případně ji lze připevnit na zeď Vysoce výkonná přepětová ochrana splňující normu IEC 61643-11 6 zásuvek pro připojení PC + periférií Zásuvky French (FR) pro snadné připojení Snadno vyměnitelné baterie napomáhají delší životnosti systému UPS Konstrukční typ Volně stojící model Výstupní napětí - min. 161 V Barva Černá/bílá Prodloužená výdrž baterie Ne Rozsah výstupního napětí 184-264 V (nastavitelné na 161-284 V) Topologie Offline Ochrana proti přepětí Ano Doba chodu s poloviční zátěží 6.5 min Vstupní jmenovité napětí Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) Rozsah vstupní frekvence 46-70 Hz Vstupní napětí - max. 284 V Typ napětí AC Fáze (výstup) 1 Řízení baterie Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start Funkce automatického vypnutí Ano Provozní teplota - min 0 °C Jmenovitý výkon VA 450 VA Bezpotenciálový spínací kontakt Ne Zásuvka (3) typ E, (3) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E Fáze (vstup) 1 Obsah balení Stručná příručka Bezpečnostní pokyny Hladina hluku Méně než 25 dB na 1 metr Typ přívodu 1 Uživatelské rozhraní LED diody Počet baterií 1 Provozní teplota - max 40 °C Napětí 230 V Délka přívodní šňůry 1,5 m Ethernetové

rozhraní Ne Relativní vlhkost 0-85% nekondenzující Výstupní zdánlivý výkon 450 VA Sada pro montáž do skříně Ne Výstupní frekvence 50/60 Hz Doba běhu při plném zatížení 2 min Typ rozhraní Žádný Primární frekvence - min 46 Hz Jmenovité hodnoty baterie 12 V / 4.5 Ah Typ UPS Výstupní jmenovité napětí Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V) Rozšiřovací sloty Ne Rozsah vstupního napětí 184-264 V (nastavitelné na 161-284 V) Jmenovitá frekvence 50/60 Hz Primární frekvence - max 70 Hz Nadmořská výška 2 000 m

Specifikace	
Obecné vlastnosti	
Název výrobku	Eaton 3S Gen2 UPS
Katalogové číslo	3S450F
Délka/hloubka produktu	83.5 mm
Výška výrobku	140 mm
Šířka výrobku	325 mm
Hmotnost výrobku	2.9 kg
Soulad	Opatřeno značkou CE
Certifikace	IEC/EN 62040-2

```
CE
EAC
IEC/EN 62040-1</td>
</tr>
<tr>
<th class="table-row--highlight badge--primary" colspan="2"
scope="colgroup">Technické údaje produktu</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekundární frekvence - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výkon</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">270 W</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní účinník</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0,6</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Provedení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Věž</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zahrnuje síťovou kartu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Zapojení vstupu</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ochranný kontakt
(SCHUKO)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní napětí - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">161 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní napětí - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">284 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sekundární frekvence - min.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Kompatibilita softwaru</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Eaton UPS Companion
(umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci
```

nastavení UPS)
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Typ baterie
Uzavřený, olověný
Účinnost
98
Zvláštní charakteristiky
Atraktivní design a lesklý povrch činí z Eaton 3S perfektní řešení pro moderní kancelářské prostředí Kompaktní jednotku lze umístit na stůl nebo pod něj, případně ji lze připevnit na zeď Vysoce výkonná přepěťová ochrana splňující normu IEC 61643-11 6 zásuvek pro připojení PC + periférií Zásuvky French (FR) pro snadné připojení Snadno vyměnitelné baterie napomáhají delší životnosti systému UPS
Konstrukční typ
Volně stojící model
Výstupní napětí - min.
161 V
Barva
Černá/bílá
Prodloužená výdrž baterie
Ne
Rozsah výstupního napětí
184-264 V (nastavitelné na 161-284 V)
Topologie
Offline

```

</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Ochrana proti přepětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doba chodu s poloviční zátěží</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">6.5 min</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní jmenovité napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Výchozí nastavení 230 V
(220/230/240 V)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozsah vstupní frekvence</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">46-70 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Vstupní napětí - max.</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">284 V</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">AC</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Fáze (výstup)</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">1</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Řízení baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Vyměnitelné baterie,
automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený
start</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Funkce automatického vypnutí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ano</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Provozní teplota - min</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0 °C</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jmenovitý výkon VA</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">450 VA</td>
</tr>
<tr>

```

Bezpotenciálový spínací kontakt	Ne
Zásuvka	(3) typ E, (3) přepětová ochrana pouze na výstupu typu E
Fáze (vstup)	1
Obsah balení	Stručná příručka Bezpečnostní pokyny
Hladina hluku	Méně než 25 dB na 1 metr
Typ přívodu	1
Uživatelské rozhraní	LED diody
Počet baterií	1
Provozní teplota - max	40 °C
Napětí	230 V
Délka přívodní šňůry	1,5 m
Ethernetové rozhraní	Ne

```

</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Relativní vlhkost</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">0-85% nekondenzující</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní zdánlivý výkon</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">450 VA</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Sada pro montáž do skříně</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní frekvence</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50/60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Doba běhu při plném zatížení</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2 min</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ rozhraní</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Žádný</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Primární frekvence - min</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">46 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jmenovité hodnoty baterie</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">12 V / 4.5 Ah</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Typ</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">UPS</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Výstupní jmenovité napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Výchozí nastavení 230 V
(220/230/240 V)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozšiřovací sloty</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">Ne</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Rozsah vstupního napětí</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">184-264 V (nastavitelné na

```

```
161-284 V)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Jmenovitá frekvence</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">50/60 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Primární frekvence - max</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">70 Hz</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="text-align:left">Nadmořská výška</th>
<td style="padding-right:2.5rem;text-align:justify;">2 000 m</td>
</tr>
</table>
```