

Ubiquiti UISP LTU Lite - 5GHz PtP/PtMP klient, LTU, 4096QAM, až 900 Mbps, anténa 13 dBi

cena vč DPH: **2867 Kč**

cena bez DPH: 2369 Kč

Kód zboží (ID): 4246358

PN: LTU-LITE

Záruka: 24 měsíců



Pořídte si a získáte přístup k 5GHz pásmu s anténním ziskem 13 dBi. Jednotka je vybavená **bezdrátovou technologií LTU**

Hlavní přednosti

- PtMP klientská jednotka
- 1024 QAM
- Technologie LTU
- Nastavení centrálně ze strany AP
- Automatické nastavení výkonu
- Podpora režimu bridge a router

Kompatibilita

Software UNMS podporuje LTU produkty. Kromě **vlastního webového managementu**

Specifikace

-
-
- Určení: venkovní jednotka

Bezdrátové vlastnosti

- Maximální modulace: 1024 QAM
- Bezdrátové frekvence: 5 GHz
- WiFi standardy: LTU
- Vysílací výkon 5GHz: 22 dBm
- Vyzařovací úhel v elevační rovině (-6dB): 45°
- Vyzařovací úhel v azimutové rovině (-6dB): 45°
- 5GHz MIMO: 2 x 2
- Typ antény: vestavěná
- Počet vestavěných antén: 2
- Zisk antény: 13 dBi

Konektory a rozhraní

- Rychlost LAN: (1) 10/100/1000Mbps
- Gigabit LAN: ano

Napájení

- Napájení přes PoE: 22 .. 26V DC
- Typy PoE: PoE-In (pouze)
- Max. spotřeba energie: 8,5 W

Software

- Operační mód: Klient, Klient Router (wisp)
- Operační systém: airOS LTU
- Podpora IPv6: ano
- Výchozí IP adresa: 192.168.1.20
- Výchozí jméno a heslo: ubnt / ubnt

Fyzické parametry

- Použití: venkovní
- Tlačítka: Reset
- Provozní teplota: -40 až 60 °C
- Hmotnost: 250 g
- Rozměry (š x v x h): 84 x 153 x 40 mm

Obsah balení

1x stahovací páska
1x držák na zeď
1x Gigabitový PoE napájecí adaptér 24V/0.5A
1x napájecí kabel



<div class="korektura">

<p>Pořídte si venkovní PtMP klientskou jednotku Ubiquiti LTU-Lite a získáte přístup k 5GHz pásmu s anténním ziskem 13 dBi. Jednotka je vybavená bezdrátovou technologií LTU, která se nezakládá na standardu 802.11. Překonává jeho omezení a poskytuje vynikající výkon. Jednotka používá různé frekvence pro vysílání (Tx) a příjem (Rx), brání rušení a zvyšuje propustnost vaší sítě. </p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

PtMP klientská jednotka

1024 QAM

Technologie LTU

Nastavení centrálně ze strany AP

Automatické nastavení výkonu

Podpora režimu bridge a router

<h3>Kompatibilita</h3>

<p>Software UNMS podporuje LTU produkty. Kromě vlastního webového managementu pro centrální řízení a správu Ubiquiti můžete tedy použít i tento software. Jelikož je LTU nová platforma založená na proprietární technologii, není jednotka kompatibilní se zařízeními z řady airMAX M5 nebo airMAX 5AC. LTU-Lite používá jiný protokol pro komunikaci než airFiber (konkrétně není kompatibilní s produkty AF-5X nebo AF-5 / 5U).</p>

<p></p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Ubiquiti

Model: LTU-Lite

Určení: venkovní jednotka

<h3>Bezdrátové vlastnosti</h3>

<ul class="para">

Maximální modulace: 1024 QAM

Bezdrátové frekvence: 5 GHz

WiFi standardy: LTU

Vysílací výkon 5GHz: 22 dBm

Vyzařovací úhel v elevační rovině (-6dB): 45°

Vyzařovací úhel v azimutové rovině (-6dB): 45°

5GHz MIMO: 2 x 2

Typ antény: vestavěná

Počet vestavěných antén: 2

Zisk antény: 13 dBi

<h3>Konektory a rozhraní</h3>

<ul class="para">

Rychlost LAN: (1) 10/100/1000Mbps

Gigabit LAN: ano

<h3>Napájení</h3>

<ul class="para">

Napájení přes PoE: 22 .. 26V DC

Typy PoE: PoE-In (pouze)

Max. spotřeba energie: 8,5 W

<h3>Software</h3>

<ul class="para">

Operační mód: Klient, Klient Router (wisp)

Operační systém: airOS LTU

Podpora IPv6: ano

Výchozí IP adresa: 192.168.1.20

Výchozí jméno a heslo: ubnt / ubnt

<h3>Fyzické parametry</h3>

<ul class="para">

Použití: venkovní

Tlačítka: Reset

Provozní teplota: -40 až 60 °C

Hmotnost: 250 g

Rozměry (š x v x h): 84 x 153 x 40 mm

<h3>Obsah balení</h3>

1x zařízení Ubiquiti LTU-Lite

1x stahovací páska

1x držák na zeď

1x Gigabitový PoE napájecí adaptér 24V/0.5A

1x napájecí kabel

</div>