

Teltonika Router RUTX11

cena vč DPH: **8857 Kč**

cena bez DPH: 7320 Kč

Kód zboží (ID): 4257217

PN: RUTX11

Záruka: 24 měsíců



Teltonika LTE Cat 6 Industrial Cellular Router - RUTX12

Vysoce výkonný LTE router **Teltonika RUTX11** je výkonný mobilní průmyslový router určen pro profesionální aplikace vyžadující spolehlivé a rychlé připojení a vysokou datovou propustnost. Je vybaven čtyřmi porty Gigabit Ethernet, AC Wi-Fi, Bluetooth LE a je dodáván s možností vzdálené správy RMS.

Všestraně výkonný, cenově dostupný

Nová generace směrovače RUTX11 je vybavena celou řadou moderních síťových technologií. Nabízí technologii LTE kat. 6, gigabitová ethernetová rozhraní, duální SIM slot, dvoupásmovou WiFi i podporu pro Bluetooth LE a USB rozhraní. Zároveň patří do skupiny kompaktních, cenově dostupných průmyslových IoT směrovačů, jenž garantují vysoký výkon v prostředí s rozsáhlou škálou provozních teplot. Díky integrovanému GPS přijímači jsou zajištěny stále informace o pozici směrovače.

Vlastnosti

- **Bezdrátová technologie:** 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) s přenosovou rychlostí až 867 Mb/s (Dual Band, MU-MIMO), rychlý přechod 802.11r, Přístupový bod (AP), stanice (STA)).
- **Mobilní modul:** 4G (LTE) - Cat 6 až 300 Mb/s, 3G - až 42 Mb/s.
- **SIM slot:** 2 x slot na SIM kartu (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, externí držáky na SIM kartu.
- **Maximální počet připojených Wi-Fi zařízení:** až 150 současně připojených zařízení.
- **Síťové protokoly:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP,

- SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL).
- **CPU:** Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz.
- **RAM:** 256 MB, DDR3.
- **Uložiště:** 256 MB, SPI Flash.
- **Zabezpečení:** Předsdílený klíč, digitální certifikáty, certifikáty X.509, TACACS+, Radius, blokování pokusů o přihlášení a IP. Předkonfigurovaná pravidla brány firewall lze povolit prostřednictvím rozhraní WebUI, neomezená konfigurace brány firewall prostřednictvím rozhraní CLI; DMZ; NAT; NAT-T.
- **Antény:** 2 x SMA pro LTE, 2 x RP-SMA pro WiFi, 1 x RP-SMA pro Bluetooth, 1 x SMA pro GNSS.
- **Porty:** 4 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps.
- **Indikátory:** 4 x LED typu WAN, 2 x typ mobilního připojení, 5 x síla mobilního připojení, 8 x stav LAN, 1 x napájení, 2 x 2,4G a 5G Wi-Fi.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení RUTX12. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 115 mm x 95,1 mm x 44,2 mm.

Hmotnost: 0,456 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení RUTX12.
- 18W napájecí zdroj.
- 2x antény LTE (otočné, samec SMA).
- 2 x antény WiFi (otočný, samec RP-SMA).
- 1 x anténa GNSS (samolepicí, SMA samec, 3 m kabel).
- 1x anténa Bluetooth (magnetický držák, samec RP-SMA, 1,5 m kabel).
- Ethernetový kabel (1,5 m).
- Sada adaptéru SIM.
- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).
- Obalový materiál.

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.

Teltonika LTE Cat 6 Industrial Cellular Router - RUTX12

Vysoce výkonný LTE router **Teltonika RUTX11** je výkonný mobilní průmyslový router určen pro profesionální aplikace vyžadující spolehlivé a rychlé připojení a vysokou datovou propustnost. Je vybaven čtyřmi porty Gigabit Ethernet, AC Wi-Fi, Bluetooth LE a je dodáván s možností vzdálené správy RMS.

Všestraně výkonný, cenově dostupný

Nová generace směrovače RUTX11 je vybavena celou řadou moderních síťových technologií. Nabízí technologii LTE kat. 6, gigabitová ethernetová rozhraní, duální SIM slot, dvoupásmovou WiFi i podporu pro Bluetooth LE a USB rozhraní. Zároveň patří do skupiny kompaktních, cenově dostupných průmyslových IoT směrovačů, jenž garantují vysoký výkon v prostředí s rozsáhlou škálou provozních teplot. Díky integrovanému GPS přijímači jsou zajištěny stále informace o pozici směrovače.

Vlastnosti

-

- Bezdrátová technologie:** 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) s přenosovou rychlostí až 867 Mb/s (Dual Band, MU-MIMO), rychlý přechod 802.11r, Přístupový bod (AP), stanice (STA)).

- Mobilní modul:** 4G (LTE) - Cat 6 až 300 Mb/s, 3G - až 42 Mb/s.

- SIM slot:** 2 x slot na SIM kartu (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, externí držáky na SIM kartu.

- Maximální počet připojených Wi-Fi zařízení:** až 150 současně připojených zařízení.

- Síťové protokoly:** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL).

- CPU:** Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz.

- RAM:** 256 MB, DDR3.

- Uložiště:** 256 MB, SPI Flash.

- Zabezpečení:** Předsdílený klíč, digitální certifikáty, certifikáty X.509, TACACS+, Radius, blokování pokusů o přihlášení a IP.

Předkonfigurovaná pravidla brány firewall lze povolit prostřednictvím rozhraní WebUI, neomezená konfigurace brány firewall prostřednictvím rozhraní CLI; DMZ; NAT; NAT-T.

- Antény:** 2 x SMA pro LTE, 2 x RP-SMA pro WiFi, 1 x RP-SMA pro Bluetooth, 1 x SMA pro GNSS.

- Porty: 4 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps.
- Indikátory: 4 x LED typu WAN, 2 x typ mobilního připojení, 5 x síla mobilního připojení, 8 x stav LAN, 1 x napájení, 2 x 2,4G a 5G Wi-Fi.

<h4>Jednoduchá instalace</h4>

<p>Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení RUTX12. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.</p>

<h4>Fyzické specifikace:</h4>

<p>Rozměry (š x h x v): 115 mm x 95,1 mm x 44,2 mm.</p>

<p>Hmotnost: 0,456 kg.</p>

<h4>Provozní prostředí</h4>

<p>Provozní teplota: - 40°C to 75°C.</p>

<p>Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).</p>

<p>Stupeň ochrany: IP30.</p>

<h4>Obsah balení:</h4>

Zařízení RUTX12.

18W napájecí zdroj.

2x antény LTE (otočné, samec SMA).

2 x antény WiFi (otočný, samec RP-SMA).

1 x anténa GNSS (samolepicí, SMA samec, 3 m kabel).

1x anténa Bluetooth (magnetický držák, samec RP-SMA, 1,5 m kabel).

Ethernetový kabel (1,5 m).

Sada adaptéru SIM.

QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).

Obalový materiál.

<h4>Záruka</h4>

<p>Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.</p>