

NEDIS univerzální LNB konvertor/ monoblok se dvěma výstupy 4.3/ úroveň šumu: 0,2-0,85 dB

cena vč DPH:

975 Kč

cena bez DPH:

805 Kč

Kód zboží (ID):

4287300

PN:

SLNBTM43BK

Záruka:

24 měsíců



Nedis LNB konvertor

LNB konvertor typu monoblok se dvěma výstupy s rozestupem 4,3° k instalacím, které vyžadují vynikající sílu a kvalitu signálu. Snižuje úroveň signálu/šumu. Finální úroveň signálu/šumu má rozsah 0,2 až 0,85 dB. Monoblok nabízí signály na 4 úrovních: vertikální horní a dolní pásmo, horizontální horní a dolní pásmo. Konvertor je vhodný pro připojení 1 satelitního přijímače k satelitní anténě s průměrem 80-90 cm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Průměr: 23 mm

Zisk: 52 - 66 dB

Šumové číslo: 0,2 dB

Frekvenční rozsah nízkého pásma: 10,7 - 11,7 GHz

Frekvenční rozsah horního pásma: 11,7 - 12,75 GHz

Výstupní konektor: F konektor

Výstupní frekvenční rozsah nízkého pásma: 950 - 1950 MHz

Výstupní frekvenční rozsah horního pásma: 1100 - 2150 MHz

Barva: černá - bílá

Nedis LNB konvertor

LNB konvertor typu **monoblok** se dvěma výstupy s rozestupem **4,3°** k instalacím, které vyžadují vynikající sílu a kvalitu signálu. Snižuje úroveň signálu/šumu. Finální úroveň signálu/šumu má rozsah **0,2 až 0,85 dB**. Monoblok nabízí signály na 4 úrovních: vertikální horní a dolní pásmo, horizontální horní a dolní pásmo. Konvertor je vhodný pro připojení 1 satelitního přijímače k satelitní anténě s průměrem 80-90 cm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Průměr: 23 mm

Zisk: 52 - 66 dB

Šumové číslo: 0,2 dB

Frekvenční rozsah nízkého pásma: 10,7 - 11,7 GHz

Frekvenční rozsah horního pásma: 11,7 - 12,75 GHz

Výstupní konektor: F konektor

Výstupní frekvenční rozsah nízkého pásma: 950 - 1950 MHz

Výstupní frekvenční rozsah horního pásma: 1100 - 2150 MHz

Barva: černá - bílá