

Solarix keystone c6 STP RJ45 stříbrný samořezný S XKJ-6-STP-BK-SA

cena vč DPH: **128 Kč**

cena bez DPH: 106 Kč

Kód zboží (ID): 429133

PN: S XKJ-6-STP-BK-SA

Záruka: 24 měsíců



Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystony bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže včetně všech jejich aktualizací. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Standardní barva nestíněných samořezných keystonů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystony kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v tabulce kompatibility, která se nachází v souborech ke stažení. Technické parametry Kategorie: CAT6 Podporované protokoly [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX Stínění: ano Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : samozářezová Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Samořezné keystony Solarix se vyznačují velmi jednoduchou instalací, ke které není nutné použít zařezávací nástroj. Tyto keystony bez problémů splňují parametry specifikované v mezinárodních standardech strukturované kabeláže včetně všech jejich aktualizací. Keystony jsou osazeny 180° samořeznou

svorkovnicí, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Standardní barva nestíněných samořezných keystoneů Solarix je černá, u stíněné verze je tělo modulu oplechováno stříbrnou kovovou částí. Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto samořezné keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v tabulce kompatibility, která se nachází v souborech ke stažení. Technické parametry

Kategorie: CAT6 Podporované protokoly [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX Stínění: ano
Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : samozářezová Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: černá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%