

ZYXEL XGS1210-12

cena vč DPH: **4991 Kč**

cena bez DPH: 4125.19 Kč

Kód zboží (ID): 4296034

PN: XGS1210-12-ZZ010
1F

Záruka: 24 měsíců

Přepínač Zyxel XGS1210-12 má dva 10-gigabitové SFP+ uplink porty, dva 2.5-gigabitové porty a osm gigabitových Ethernet portů. Pokud chcete maximální rychlost bezdrátového připojení, do 2.5-gigabitových portů zapojte přístupové body standardu 802.11ac nebo 802.11ax. Pomocí 10-gigabitového SFP+ portu zajistíte rychlý přenos dat z úložiště nebo jiného síťového prvku do vašich klientských zařízení. Součástí přepínače je integrované webové rozhraní pro prioritizaci, omezení a/nebo ochranu vašeho síťového provozu. Přepínač XGS1210-12 je navržen s ohledem na požadavky zákazníků, kteří chtějí jednoduchou správu své domácí nebo firemní sítě. Vlastnosti produktu 10G akcelerace pro všechny Přepínač XGS1210-12 má dva 10GbE SFP+ porty, které nabízejí vyšší přenosovou rychlost a zákazníkům umožňují levně a rychle přejít na hybridní vysokorychlostní síť. Snadná správa po webu Pro přepínače XGS1210-12 je k dispozici webový průvodce, který vás rychle a snadno provede procesem nastavení, konfigurace a správy včetně nastavení záloh a upgradů firmwaru, aby vaše síť mohla spolehlivě fungovat. Vy se tak můžete rychle vrátit ke své práci. QoS pro lepší řízení provozu QoS (Quality of Service) je schopnost prioritizovat různé aplikace, uživatele nebo video/hlasové/datové toky nebo garantovat určitou úroveň datového toku. Tiché provedení bez ventilátoru Rozšiřte svou síť bez zvýšení hluchnosti v pracovním prostředí. Díky svému bezventilátorovému provedení přepínač XGS1210-12 garantuje tichý provoz a také delší životnost, protože nemá žádné pohyblivé komponenty. Úsporný provoz Přepínač XGS1210-12 disponuje funkcí EEE (energeticky úsporný Ethernet) dle standardu IEEE 802.3az, která automatickou detekcí síťového provozu a dynamickým přizpůsobováním spotřeby šetří energii během slabšího provozu. Maximální flexibilita pro vaši síť Ať už řešíte požadavky na větší šířku pásma, instalaci v náročném prostředí nebo jiné složité otázky, model XGS1210-12 je zkonstruován tak, aby zvládl všechny výzvy. Přepínač má dva 10-gigabitové SFP+ porty, dva 2.5-gigabitové porty a osm gigabitových Ethernet portů, díky čemuž nabízí mimořádnou flexibilitu pro náročné instalace a umožňuje vytvořit hybridní

vysokorychlostní síť pro domácnosti a kanceláře. Specifikace Obecně Typ zařízení Přepínač - 12 porty - řízený Provedení skříně Desktop, pro připevnění na zeď Subtyp 2.5 Gigabit Ethernet Porty 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) Výkon Přepojovací kapacita: 66 Gbps Výkon přeměrování: 49 Mbps Kapacita Multicast skupiny: 128 Velikost MAC Address Table 16 tis. vstupů Podpora Jumbo Frame 12KB Směrovací protokol IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Charakteristiky Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), snooping síťových protokolů IGMP, zrcadlení portů, Broadcast Storm Control, inovovatelný firmware, Quality of Service (QoS), tlačítko pro resetování, bez ventilátoru, DHCP klient, prevence smyčky, paketová vyrovnávací paměť 1.5 MB, Static Link Aggregation, Weighted Round Robin (WRR) Vyhovující standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Indikátory stavu Napájení, odkaz/aktivita Rozšíření / Konektivita Rozhraní 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 100/1000/2.5G RJ-45 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ připojení uplink Napájení Napájecí zařízení Externí napájecí adaptér Instalované množství 1 Požadované napětí AC 120/230 V (50/60 Hz) Nutný elektrický proud 1.5 A Různé Vyhovující standardům Plug and Play, BSMI, EMC, FCC, LVD, EAC Rozměry a hmotnost Šířka 25 cm Hloubka 10.4 cm Výška 2.7 cm Váha 768 g

Přepínač Zyxel XGS1210-12 má dva 10-gigabitové SFP+ uplink porty, dva 2.5-gigabitové porty a osm gigabitových Ethernet portů. Pokud chcete maximální rychlost bezdrátového připojení, do 2.5-gigabitových portů zapojte přístupové body standardu 802.11ac nebo 802.11ax. Pomocí 10-gigabitového SFP+ portu zajistíte rychlý přenos dat z úložiště nebo jiného síťového prvku do vašich klientských zařízení. Součástí přepínače je integrované webové rozhraní pro prioritizaci, omezení a/nebo ochranu vašeho síťového provozu. Přepínač XGS1210-12 je navržen s ohledem na požadavky zákazníků, kteří chtějí jednoduchou správu své domácí nebo firemní sítě. Vlastnosti produktu 10G akcelerace pro všechny Přepínač XGS1210-12 má dva 10GbE SFP+ porty, které nabízejí vyšší přenosovou rychlost a zákazníkům umožňují levně a rychle přejít na hybridní vysokorychlostní síť. Snadná správa po webu Pro přepínače XGS1210-12 je k dispozici webový průvodce, který vás rychle a snadno provede procesem nastavení, konfigurace a správy včetně nastavení záloh a upgradů firmwaru, aby vaše síť mohla spolehlivě fungovat. Vy se tak můžete rychle vrátit ke své práci. QoS pro lepší řízení provozu QoS (Quality of Service) je schopnost prioritizovat různé aplikace, uživatele nebo video/hlasové/datové toky nebo garantovat určitou úroveň datového toku. Tiché provedení bez ventilátoru Rozšiřte svou síť bez zvýšení hluknosti v pracovním prostředí. Díky svému bezventilátorovému provedení přepínač XGS1210-12 garantuje tichý provoz a také delší životnost, protože nemá žádné pohyblivé komponenty. Úsporný provoz Přepínač XGS1210-12 disponuje funkcí EEE (energeticky úsporný Ethernet) dle standardu IEEE 802.3az, která automatickou detekcí síťového provozu a dynamickým přizpůsobováním spotřeby šetří energii během slabšího provozu. Maximální flexibilita pro vaši síť Ať už řešíte požadavky na větší šířku pásma, instalaci v náročném prostředí nebo jiné složité otázky, model XGS1210-12 je zkonstruován

tak, aby zvládl všechny výzvy. Přepínač má dva 10-gigabitové SFP+ porty, dva 2.5-gigabitové porty a osm gigabitových Ethernet portů, díky čemuž nabízí mimořádnou flexibilitu pro náročné instalace a umožňuje vytvořit hybridní vysokorychlostní síť pro domácnosti a kanceláře. Specifikace Obecně Typ zařízení Přepínač - 12 porty - řízený Provedení skříně Desktop, pro připevnění na zeď Subtyp 2.5 Gigabit Ethernet Porty 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) Výkon Přepojovací kapacita: 66 Gbps Výkon přesměrování: 49 Mbps Kapacita Multicast skupiny: 128 Velikost MAC Address Table 16 tis. vstupů Podpora Jumbo Frame 12KB Směrovací protokol IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Charakteristiky Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), snooping síťových protokolů IGMP, zrcadlení portů, Broadcast Storm Control, inovovatelný firmware, Quality of Service (QoS), tlačítko pro resetování, bez ventilátoru, DHCP klient, prevence smyčky, paketová vyrovnávací paměť 1.5 MB, Static Link Aggregation, Weighted Round Robin (WRR) Vyhovující standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Indikátory stavu Napájení, odkaz/aktivita Rozšíření / Konektivita Rozhraní 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 100/1000/2.5G RJ-45 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ připojení uplink Napájení Napájecí zařízení Externí napájecí adaptér Instalované množství 1 Požadované napětí AC 120/230 V (50/60 Hz) Nutný elektrický proud 1.5 A Různé Vyhovující standardům Plug and Play, BSMI, EMC, FCC, LVD, EAC Rozměry a hmotnost Šířka 25 cm Hloubka 10.4 cm Výška 2.7 cm Váha 768 g